

# WLX Pro Wall Reader IP67 weiß

ACPA00004

Seite 1 von 3



## Technologien

- Ideale Ergänzung des wAppLoxx Pro Systems
- Hochwertige und kratzfeste Glasfront
- Identifikation von Zutrittsberechtigungen durch Einlesen des Schließmediums
- Optische und akustische Signalisierung bzw. Funktionsanzeige
- Manipulationsschutz: Durch Anbringung der Brigebox im gesicherten innenbereich bietet die Leseinheit keine Angriffsfläche für Manipulationsversuche.
- Mit Outdoor Rahmen
- Farbausführung: weiß



Security Tech Germany

# WLX Pro Wall Reader IP67 weiß

ACPA00004

Seite 2 von 3

---

# WLX Pro Wall Reader IP67 weiß

ACPA00004

Seite 3 von 3

## Technische Daten - WLX Pro Wall Reader IP67 weiß

Abmessungen	119 x 97 x 20 mm
Anschlüsse	BUS
EAN	4043158160642
Einsatzbereiche	ungeschützter Außenbereich
Farbe	Rahmen silber / Glas weiß
Funktionen	Lesen von Mifare Classic und Mifare Desfire Tags, Signalisierung über LEDs
Gehäusematerial	Echtglas und Metallrahmen
Höhe	70 mm
Lesertyp	Mifare Desfire EV1 & EV2, Mifare Classic
Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C
Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C
Min. Betriebstemperatur Außen	-25 °C
Min. Betriebstemperatur Innen	-25 °C
Programmierung	Über WLX CTRL
Schutzart IP	67
Signalisierung	optisch, akustisch
Umweltbedingungen	Außenbereich