

# TSS550 W



## Technologien

- VdS-anerkannt i. V. m. VdS-Klasse A oder höher anerkanntem Türzylinder
- Bewährte Hohlriegeltechnik mit gehärteten Sägeschutz-Stopfen
- Inkl. stabiler Ziehschutzrosette und Riegelstangen
- Universelle DIN R / L- Verwendbarkeit
- Individuell einstellbarer Stangenverlauf
- 28 mm Stangenausschluss
- Solides Metallgehäuse

## Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Problemlöser für Altbautüren mit Zierleisten und / oder Kassetten
- Bedienung von außen und innen mit Schlüssel
- Sicherung der Tür über die gesamte Höhe
- Standardausführung für Türhöhen bis 2,75 m geeignet
- Für Türblattstärken von 33 - 104 mm



Security Tech Germany

# TSS550 W

Seite 2 von 3

---

# TSS550 W

---

## Technische Daten - TSS550 W

---

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 3 Schlüssel
Ausführung	inkl. Stangenset W 135/135 cm
EAN	4003318002229
Schließung	verschiedenschließend
Security Level HaSi	10