



VOLLE BREITSEITE

Teleskopstange mit hohem Widerstand zur Sicherung von Fenstern.

Manchmal muss es einfach schnell gehen: Mit dieser Teleskopstange erhöhen Sie mit wenigen Handgriffen die Sicherheit Ihrer Fenster. Montiert wird die Teleskopstange ausschließlich in der Mauerlaibung, das Fenster muss demnach nicht angebohrt werden. Sie eignet sich also für Mietwohnungen, in denen die Bausubstanz nicht verändert werden darf. Die Teleskopstange ist in den Längen 100 Zentimeter, 140 Zentimeter, 180 Zentimeter und 220 Zentimeter erhältlich. Gekürzt werden kann sie bis auf 68 Zentimeter. Verriegelt wird die Stange mit einem Druckzylinder. Sie sitzt gut sichtbar im Fenster, hat also zudem eine abschreckende Wirkung.

Technologien

- Ausziehbares Teleskoprohr
- Kürzbar bis 680 mm
- 2 Verriegelungspunkte in der Mauerlaibung
- Blendrahmenbefestigung als Zubehör erhältlich
- Inkl. zwei Schlüssel

Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende einflügelige Fenster und Fenstertüren
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Produkten

Varianten

- Farben: chrom, weiß

TELE-Z 100 verchromt



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

- TELE-Z 100: für Laibungsmaß 680 - 1.000 mm
- TELE-Z 140: für Laibungsmaß 1.010 - 1.400 mm
- TELE-Z 180: für Laibungsmaß 1.410 - 1.800 mm
- TELE-Z 220: für Laibungsmaß 1.810 - 2.200 mm
- Schließungen: verschiedenschließend oder gleichschließend (AAL0006, AAL0054, AL0089, AL0125, AL0145)

Technische Daten - TELE-Z 100 verchromt

Empfohlen für Fensterlaibungsbreite	680 - 1.000 mm
Fenstertyp	Einfaches Fenster, Kellerfenster
Färbung	verchromt
Gewicht	2051 g
Schließtyp	Schlüssel
VdS anerkannt	Nein
inkl. Alarm-Funktion	Nein
EAN	4003318233197
Sicherheitslevel	8