

KFG eckig für Feuerschutztüren in schwarz (Griffplatte/Türgriff)

Seite 1 von 3



Technologien

- Entspricht DIN 18273, vom MPA überwacht
- Stahlgrundschild plus Abdeckschild aus hochwertigem Kunststoff
- Stahlkern im Kunststoffdrücker
- Einfache Montage durch vormontierte Stahlnocken
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form

Einsatz und Anwendung

- Beschlag für Feuerschutztüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 40 - 66 mm



Security Tech Germany

KFG eckig für Feuerschutztüren in schwarz (Griffplatte/Türgriff)

Seite 2 von 3

KFG eckig für Feuerschutztüren in schwarz (Griffplatte/Türgriff)

Seite 3 von 3

Technische Daten - KFG eckig für Feuerschutztüren in schwarz (Griffplatte/Türgriff)

Beidseitig Drücker	Nein
Feuerschutzgarnituren	Ja
Färbung	schwarz
Security Level HaSi	4
Türart	Feuerschutztür
VdS anerkannt	Nein
Wechselgarnitur	Ja
Ziehschutz	Nein
Zylinderüberstand	9 mm