

# HLT612 F1 EK

Seite 1 von 3



## Technologien

- VdS-anerkannt, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- HLT: Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- KLT: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

## Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren (HLT) und Wohnungseingangstüren (KLT)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- HLT: für Türstärken von 52 - 72 mm geeignet
- KLT: für Türstärken von 37 - 47 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar



Security Tech Germany

# HLT612 F1 EK

Seite 2 von 3

---

# HLT612 F1 EK

---

## Technische Daten - HLT612 F1 EK

---

Ausführung	Wechselgarnitur
EAN	4003318247910
Security Level HaSi	6