

Funk-Empfänger-Einheit Unterputz

501641

Seite 1 von 3



Technologien

- Funk-Empfänger-Einheit zum verkabelten Anschluss an eine Auswerteeinheit AE255F
 - Zur drahtlosen Anbindung an ein elektronisches Schließsystem (CLX-I, SLT-I, ZL- Alarm AE255F)
 - Eine zusätzliche Türverkabelung ist nicht erforderlich.
-

Funk-Empfänger-Einheit Unterputz

501641

Seite 2 von 3

Diese Funk-Empfänger-Einheit erhält ihre Befehle direkt per Funk von den Türsystemen CLX, SLT oder ZL. Sie leitet diese Befehle per Drahtverbindung zur Auswerteeinheit AE255F weiter, die wiederum an die Alarmanlage angeschlossen ist. Dies ermöglicht eine drahtlose Einbindung der Türsysteme ohne eine zusätzliche Türverkabelung.

Funk-Empfänger-Einheit Unterputz

501641

Seite 3 von 3

Technische Daten - Funk-Empfänger-Einheit Unterputz

Abmessungen	Außenseite: Deckel: D = 84,5 mm, H = 7 mm (Dose: D = 55 mm) mm
Anschlüsse	Stromversorgung, digitale Schnittstelle
Artikel-Kurzbezeichnung	FE-UP
Durchmesser	84,5 mm
EAN	4043158049008
Einsatzbereiche	Zur drahtlosen Anbindung an ein elektronisches Schließsystem
Farbe	weiß
Gehäuse	Unterputz
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	7 mm
Material	Kunststoffdeckel
Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C
Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur Außen	-10 °C
Min. Betriebstemperatur Innen	-10 °C
Nettogewicht	0,1417 kg
Sonstige Maße	Kunststoffdeckel Ø 84,5 mm, Höhe 7 mm (für Unterputzdosen Ø 55 mm)
Sprache Anleitung	DE
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	DE
Stromversorgung	Stromversorgung über Auswerteeinheit AE255F