



## MIT SICHERUNGSKARTE UND ANBOHRSCHUTZ

Unser Türzylinder EC660 bietet Ihnen hohe Sicherheit und die Not- und Gefahrenfunktion.

Im Innern des EC660 sorgen gehärtete Stahlstifte nach SKG\*\*-Vorgaben dafür, dass dieser Türzylinder durch einen Aufbruchversuch nicht oder nur sehr schwer manipuliert werden kann. Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Schlüssel: Nur gegen Vorlage der Sicherungskarte fertigen ABUS und lizenzierte Partner Original-Schlüssel, Schlösser und Türzylinder für Sie an.

## Technologien

- Entspricht DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2015
- Behalten Sie die Kontrolle: Original-Schlüssel und Schlösser nur gegen Vorlage der Sicherungskarte
- Mit Not- und Gefahrenfunktion: beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt (trifft nicht auf Halbzylinder zu, da diese nur von außen verschließbar sind)
- SKG\*\* geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand
- Zehn Schließelemente in zwei unabhängigen Stiftreihen
- Bohrmulden-/Wendeschlüssel
- Umbauset EC660 für Umbau in Knaufzylinder optional erhältlich
- Drei kodifizierte Schlüssel inklusive
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 8

## Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z. B. 86TI oder 83 Service
- Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knaufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet

## Varianten

- Färbung: NP = Nickel Pearl - hochwertige, matt vernickelte Oberfläche

# Außenzylinder ECCR690



Seite 2 von 2

- Doppel-, Halb- und Knäufzylinder in einem umfangreichen Längensortiment verfügbar
- in Einzelschachtel
- Servicezylinder lieferbar für Vertragskunden

## Technische Daten - Außenzylinder ECCR690

Anbohrschutz	Ja
Feuerschutz	Ja
Färbung	Nickel pearl
Gewicht	216 g
Wendeschlüssel	Ja
Zylinderart	Außenzylinder
inkl. Sicherungskarte	Ja
EAN	4003318702839
Sicherheitslevel	8