



## DAS FLAGGSCHIFF

Komfortabel angebracht & bombenfester Halt: Dieser Panzerriegel sichert zuverlässig.

Ihre Holz-, Metall- und Kunststofftüren machen Sie mit diesem Panzerriegel sicherer. Egal, ob Sie ihn für Ihre Haus- oder Wohnungstür verwenden. Der Riegel sichert Türen über Ihre gesamte Breite. Diese können 73,5 bis 120 Zentimeter betragen. Ein Highlight: Die Montage ist besonders einfach, da die Breite des Riegels mit einem teleskopierbaren Rohrkörper angepasst werden kann. Zudem kommt eine Rückschlagsicherung zum Einsatz. Die Bedienung kann innen wie außen erfolgen. Mit im Lieferumfang enthalten ist ein hochwertiger ABUS Pfaffenhain Zylinder.

## Technologien

- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Teleskopierbarer Rohrkörper zur Anpassung auf unterschiedliche Türblattbreiten
- Riegel mit Rückschlagsicherung
- Für Türblattbreiten von 735 - 980mm (L1) und 980 - 1.200mm (L2)
- Inkl. Ziehschutzrosette und ABUS-Pfaffenhain Zylinder (30/60)
- Mit VdS-Klasse-A-Zylinder erhältlich (ABUS Pfaffenhain Bravus B2L410)
- Komfortable und geräuscharme Bedienung durch spezielle Metall-Antriebskomponenten
- Umstellung der Schließrichtung möglich
- Umfangreiches Zubehör nutzbar
- Gehärtete Riegelrohre
- Nach DIN 18104-1

## Einsatz und Anwendung

- Für Haus- oder Wohnungseingangstüren
- Bedienung von innen und außen mittels Schlüssel
- Geeignet für Türen DIN rechts oder DIN links
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern
- VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkannten Türzylindern
- Mit Zubehör PA1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar

## Varianten

- Farben: braun, weiß, Edelstahl-Look
- Auch ohne Zylinder lieferbar
- In 2 Längen (L1 und L2) lieferbar

# PR2800 braun Länge 1



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

- Ausschlusslänge L1: min.: 1018mm, max.: 1142mm
- Ausschlusslänge L2: min.: 1238mm, max.: 1362mm
- Wandverankerung PWA2700 zum optimalen Wandeinschluss

## Technische Daten - PR2800 braun Länge 1

Färbung	braun
Gewicht	7100 g
Türblattbreite	735-980 mm
VdS anerkannt	Ja
Ziehschutz	Ja
Zylinderart	Doppelzylinder
EAN	4003318016998
Sicherheitslevel	10