# ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)

FÜR NEBENTÜREN

Unser Einsteckschloss ES SI eignet sich insbesondere für Neben- und Sickentüren.

Wir empfehlen unser Einsteckschloss ES SI insbesondere für Garagentüren mit Sicken (= horizontale Vertiefungen auf Türen) und andere Nebentüren bekannter, gängiger Hersteller. Es kann für DIN-linke, als auch DIN-rechte Türen verwendet werden. Riegel und Falle sind bei diesem Einsteckschloss mittig positioniert und aus stabilem Zinkdruckguss gefertigt.

## Technologien

- DIN L und DIN R verwendbar
- Nuss (8mm) aus Metall
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 65mm
- Stulp 20 x 235mm (rund), verzinkt
- Schlosskasten 160 x 95,3mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzink
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt, Fallenausschluss 11,6mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschlossen, Riegelausschluss 10mm

## Einsatz und Anwendung

- Für Neben- und Garagentüren gängiger Hersteller

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2024

# ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)



- Für DIN L und DIN R geeignet.

## Technische Daten - ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)

| | |
|---|---|
| Färbung | verzinkt |
| Gewicht | 576 g |
| Türart | Garagennebentür |
| EAN | 4003318665929 |
| Sicherheitslevel | 6 |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2024