

# Klingeltasten-Modul (6 Tasten) für Türsprechanlage (Edelstahl)

Art.-Nr. TVHS20020S

Seite 1 von 2



## TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar - wie z. B. die Anzahl benötigter Klingeln.

### ModuVis Sprechstelle um 6 Klingeltasten erweitern

Das Klingeltasten-Modul erweitert das ModuVis-System (Videomodul und ggf. weitere Module) um 6 Klingeltasten, z. B. zur Ausstattung eines Mehrfamilienhauses. Die Tasten sind hintergrundbeleuchtet, Blenden zur Abdeckung nicht benötigter Tasten liegen bei.

### Leichte Installation

Das Klingeltasten-Modul wird einfach mit dem Video-Modul verbunden. Dieses stellt die Verbindung bzw. Kommunikation, z. B. zum ModuVis Monitor, her. Die Montage erfolgt je nach verwendetem Einbaurahmen auf oder unter Putz.

### Total modular, umfangreich erweiterbar

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach weitere Module hinzugefügt. So sind bis zu 49 Klingeln möglich (1 Videomodul mit 1 Taste plus bis zu 8 Klingeltasten-Module mit je 6 Tasten), z. B. für ein Mehrparteienhaus oder eine Wohnanlage. Je Wohnpartei wird ein ModuVis Touch Monitor zur Bedienung eingebunden.

## Technologien

- Klingeltasten-Modul für Türsprechsystem ModuVis
- Erweitert das System um 6 Klingeltasten mit Hintergrundbeleuchtung
- Inklusive Blenden für nicht benötigte Klingeltasten

# Klingeltasten-Modul (6 Tasten) für Türsprechanlage (Edelstahl)

Art.-Nr. TVHS20020S

Seite 2 von 2

- Passend für Auf- oder Unterputzrahmen
- Bis zu 8 Module in ein ModuVis-System integrierbar

## Technische Daten - Klingeltasten-Modul (6 Tasten) für Türsprechanlage (Edelstahl)

Abmessungen	98 × 99.8 × 33.7 mm
Breite	98 mm
Höhe	99,8 mm
Länge	33,7 mm
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	0,95 %
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Schutzart IP	65