



## DAS FELSENFESTE SCHLOSS MIT BÜGELSCHUTZ

Mit dem Vorhängeschloss 83CS/70 0 Rock setzen Sie auf höchste Sicherheit: der 70 Millimeter breite Schlosskörper und der Bügel sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt. Überdies erschwert der Bügelschutz das Knacken des Schlosses mit Hilfe von Bolzenschneidern oder anderen Werkzeugen.

Daher findet dieses Vorhängeschloss mit zusätzlichem Anbohr- und Ziehschutz überall da Einsatz, wo wertvolle Güter beispielsweise in Lagerhallen oder Containern abgesichert und Werkzeuge oder wichtige Maschinen etwa auf Werksgeländen vor fremdem Zugriff geschützt werden sollen.

Massive Sicherheit schließt Flexibilität nicht aus: Sie können das Schloss komfortabel in ein bestehendes Schließsystem integrieren, indem Sie es vom Fachhändler an bestehende Schließungen anpassen lassen. Denn das 83CS/70 0 Rock ist so konzipiert, dass es handelsübliche, skandinavische Ovalzylinder aufnehmen kann.

Für noch mehr Flexibilität können Sie zudem zwischen zwei Optionen wählen: Soll der Bügel fest im Schloss verbaut oder voll herausnehmbar sein? Ein herausnehmbarer Bügel bietet sich an, wenn Sie Absicherungen in schwer zugänglicher Umgebung vornehmen möchten und nicht viel Spielraum haben - denn nachdem Sie das Schloss geöffnet haben, können Sie den Bügel ganz einfach nach oben herausziehen. Das 83CS/70 0 Rock erreicht nach der europäischen Hangschlossnorm EN12320 Sicherheitsklasse 6 von 6.

## Technologien

- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Gehärteter Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz

# 83CS/70 0 ohne Zylinder

Seite 2 von 2

- Doppelte Kugelverriegelung erhöht die Sicherheit des Schlosses
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (im geöffneten Zustand kann der Schlüssel nicht abgezogen werden)
- Rekeyable: Der Zylinder kann ausgetauscht und somit auch an bestehende Schließungen angepasst werden
- Closed Shackle (CS): Bügelschutz erschwert Zugriff durch Aufbruchswerkzeuge wie Bolzenschneider
- SSF014 Klasse 5 / EN12320 Klasse 6
- Anbohr- und Ziehschutz
- Ausführung "0": Schlosskörper nimmt handelsübliche Ovalzylinder auf

## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von Gegenständen mit hohem Wert und bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Geeignet unter anderem zur Absicherung von Industrie- oder Betriebstoren, Lagerhallen, Anhängern, Containern und Garagen
- Flexibel: kann dank seines austauschbaren Zylinders in kurzer Zeit an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden

## Technische Daten - 83CS/70 0 ohne Zylinder

Breite a	70 mm
Bügeldurchmesser d	15 mm
Färbung	silber
Gewicht	1070 g
Gleichschließend	Ja
Höhe f	112 mm
Lichte Bügelhöhe c	32 mm
Lichte Bügelweite b	28,5 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	29 mm
Zylinderart	ohne Zylinder
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318969492
Sicherheitslevel	10