


Diskus® 241B

Seite 1 von 3



Technologien

- Gehäuse, Innenwerk und Bügel komplett aus Edelstahl für extremen Korrosionsschutz
- Zylinderverdeck - maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser (nur bei 60 und 70 mm)
- Zylinder zusätzlich vernickelt für optimalen Verwitterungsschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Präzisions-Stiftzylinder
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany

Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zur Absicherung von z.B. LKW, Türen, Toren, Scheunen, Kellern, Schränken etc.

Tipps

- Ideal auch in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen



Security Tech Germany

Diskus® 24IB

Seite 2 von 3

Diskus® 24IB

Seite 3 von 3

Technische Daten - Diskus® 24IB

Breite a	51 mm
Bügeldurchmesser d	6,5 mm
Färbung	silber
Gewicht	139 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	50 mm
Lichte Bügelhöhe c	8 mm
Lichte Bügelweite b	13 mm
Schließtyp	Schlüssel
Security Level HaSi	7
Tiefe e	25,5 mm