

75/30HB30



Technologien

- Schlosskörper aus massivem Messing
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- NANO PROTECT™ - extremer Korrosionsschutz des Bügels durch Nano-Technologie
- Hochpräzises Wendeschlüssel-Schließwerk mit bis zu 150 000 verschiedenen Schließungen
- Doppelte Verriegelung
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
- Bei 75IB/40 und 75IB/50 Schließzwang

Einsatz und Anwendung

- 75/30 - 75/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 75/50 - 75/60: Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen
- 75IB: Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet



Security Tech Germany

75/30HB30

Seite 2 von 3

75/30HB30

Technische Daten - 75/30HB30

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 2 Schlüssel
Breite a	30 mm
Bügeldurchmesser d	5 mm
EAN	4003318271816
Gewicht	108 g
Höhe f	67 mm
Lichte Bügelhöhe c	30 mm
Lichte Bügelweite b	16 mm
Schließtyp	Schlüssel
Schließung	verschiedenschließend
Security Level HaSi	5
Tiefe e	13,5 mm