

## PR2700 weiß/Chrom

Seite 1 von 3



### Technologien

- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Für Türbreiten von 735 - 1 030 mm
- Zweitourig schließend
- Integrierter Ziehschutz für Türzylinder
- Standard-Version inkl. Ziehschutzrosette und ABUS-Pfaffenhain-Zylinder (30/60)
- Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Inkl. drei Schlüssel
- Umfangreiches Zubehör nutzbar

### Einsatz und Anwendung

- Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Mit Zubehör PA1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- VdS-angewiesen in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkannten Türzylindern



Security Tech Germany

# PR2700 weiß/Chrom

Seite 2 von 3

---

# PR2700 weiß/Chrom

Seite 3 von 3

---

## Technische Daten - PR2700 weiß/Chrom

---

Färbung	weiß-chrom
Security Level HaSi	9
Türblattbreite	735-1030 mm
VdS anerkannt	Ja
Ziehschutz	Ja