

KKZS700 F1 b. Dr. EK

Seite 1 von 3



Technologien

- VdS anerkannt, DIN zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Mit kurzem Deckschild
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungseingangstüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar



Security Tech Germany

KKZS700 F1 b. Dr. EK

Seite 2 von 3

KKZS700 F1 b. Dr. EK

Technische Daten - KKZS700 F1 b. Dr. EK

Ausführung	Beidseitig Drucker kurz
EAN	4003318207266
Security Level HaSi	8