

## 7030 W CL/DFNLI

Seite 1 von 3



### Technologien

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Innen mit zwei alternativen Drehknäufen
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Mit Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff (KU)
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Außenzylinder

### Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern



Security Tech Germany

# 7030 W CL/DFNLI

Seite 2 von 3

---

# 7030 W CL/DFNLI

---

**Technische Daten - 7030 W CL/DFNLI**

---

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Anzahl mitgelieferte Schlüssel | inkl. 3 Schlüssel     |
| Ausführung                     | mit Sperrbügel        |
| EAN                            | 4003318833281         |
| Schließung                     | verschiedenschließend |
| Security Level HaSi            | 10                    |