

7035 W EK

Seite 1 von 3



Technologien

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Mit Innen- und Außenzylinder Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff (KU)
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Zylinder-Set (innen und außen)

Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern



Security Tech Germany

7035 W EK

Seite 2 von 3

7035 W EK

Technische Daten - 7035 W EK

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 3 Schlüssel
Ausführung	mit Sperrbügel und Innenzylinder
EAN	4003318532795
Schließung	verschiedenschließend
Security Level HaSi	10