

# 7025 W EK

Seite 1 von 3



## Technologien

- VdS-anerkannt mit ABUS Pfaffenhain-Zylinder KV356
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS70
- Standardversion: Mit Innen- und Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff (KU)
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Zylinder-Set (innen und außen)

## Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern



Security Tech Germany

# 7025 W EK

Seite 2 von 3

---

# 7025 W EK

---

## Technische Daten - 7025 W EK

---

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Anzahl mitgelieferte Schlüssel | inkl. 3 Schlüssel     |
| Ausführung                     | Zylinder-Serie EC550  |
| EAN                            | 4003318532733         |
| Schließung                     | verschiedenschließend |
| Security Level HaSi            | 9                     |