

KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

Seite 1 von 3



Technologien

- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- HLN ZS: Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- KLN ZS: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren (HLN) und Wohnungseingangstüren (KLN)
- Knopf außen, Drücker innen
- HLN: geeignet für Türstärken von 52 - 67 mm
- KLN: geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar



Security Tech Germany

KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

Seite 2 von 3

KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

Technische Daten - KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

Beidseitig Drücker	Nein
Feuerschutzgarnituren	Nein
Färbung	F2: Aluminium Neusilber
Security Level HaSi	6
VdS anerkannt	Ja
Wechselgarnitur	Ja
Ziehschutz	Ja
Zylinderüberstand	10-18 mm