

FOS650A W AL0089



Technologien

- 3-fache Verriegelung der Schließseite: oben, seitlich und unten
- Verkrallender Stahlriegel: Druckwiderstand über 1 Tonne
- Universeller Einsatz durch innovative Dornmaßverstellung von 31 - 37 mm
- Riegelstangen in verschiedenen Längenvarianten erhältlich
- Zur vereinfachten Montage ist die Profi-Bohrschablone erhältlich
- 110 dBA laut (+/- 2 dBA)
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (2 x AA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre
- "3D-Magnetfeldsensorik - Selbstständige Kalibrierung bei jeder Aktivierung."
- Optional Glasbruchmelder verfügbar (GBM7300 W & B)

Einsatz und Anwendung

- Fenster-Stangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- und Dreh/Kipp-Beschlägen anstelle des Fenstergriffs
- Ideal für Terrassen- oder Balkontüren bis 3,10 m Höhe geeignet
- Intuitive Einhand-Bedienung über den abschließbaren Fenstergriff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Fenstersicherungen
- Universell DIN rechts / DIN links verwendbar



Security Tech Germany

FOS650A W AL0089

Seite 2 von 3

FOS650A W AL0089

Seite 3 von 3

Technische Daten - FOS650A W AL0089

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 2 Schlüssel
EAN	4003318773051
Schließung	AL0089