



---

## Technologien

- Isoliert, extrem hitzebeständig – Einsatz auch in heißen und elektrischen Umgebungen
- Aluminiumkörper: sehr leicht und dennoch massiv
- Präzisionszylinder mit acht Stiften für die hohe Anzahl von über 150.000 garantierten Verschiedenschließungen
- Großer, extrem abbruchssicherer Schlüssel mit V-Einschnitten für hohe Präzision
- Automatische Verriegelung für hohen Benutzerkomfort
- 9 verschiedene Bügeloptionen
- Ein Schlüssel gemäß Lockout-Anforderung: ein Mitarbeiter, ein Schloss, ein Schlüssel
- Schließzwang für mehr Sicherheit – Schlüssel kann nur gezogen werden, wenn das Schloss abgeschlossen ist

## Einsatz und Anwendung

- Maschinen, Anlagen

## Varianten

- 10 Farben: rot, gelb, grün, blau, orange, lila, weiß, schwarz, grau, braun
  - Bügelvarianten in verschiedenen Längen: Stahl, Stahl mit Kunststoffüberzug, Edelstahl und nicht-leitender Kunststoff
  - Kabelvarianten mit flexiblem Kabel statt starrem Bügel: Edelstahl-Seil mit Kunststoffüberzug, 20 cm oder 40 cm lang
  - Gleichschließend lieferbar
  - Hauptschlüsselanlagen möglich
-

# 76BS/40HB75 schwarz

## Technische Daten - 76BS/40HB75 schwarz

Breite a	40 mm
Bügeldurchmesser d	5 mm
Facettenfarbe	schwarz
Färbung	schwarz
Gewicht	134 g
Höhe f	125 mm
Lichte Bügelhöhe c	76 mm
Lichte Bügelweite b	20 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	22 mm
EAN	4003318848452