76IB/40HB75 blau

Technologien

- Isoliert, extrem hitzebeständig – Einsatz auch in heißen und elektrischen Umgebungen
- Aluminiumkörper: sehr leicht und dennoch massiv
- Präzisionszylinder mit acht Stiften für die hohe Anzahl von über 150.000 garantierten Verschiedenschließungen
- Großer, extrem abbruchsicherer Schlüssel mit V-Einschnitten für hohe Präzision
- Automatischer Verriegelung für hohen Benutzerkomfort
- 9 verschiedene Bügeloptionen
- Ein Schlüssel gemäß Lockout-Anforderung: ein Mitarbeiter, ein Schloss, ein Schlüssel
- Schließzwang für mehr Sicherheit – Schlüssel kann nur gezogen werden, wenn das Schloss abgeschlossen ist

Einsatz und Anwendung

- Maschinen, Anlagen

Varianten

- 10 Farben: rot, gelb, grün, blau, orange, lila, weiß, schwarz, grau, braun
- Bügelvarianten in verschiedenen Längen: Stahl, Stahl mit Kunststoffüberzug, Edelstahl und nicht-leitender Kunststoff
- Kabelvarianten mit flexiblem Kabel statt starrem Bügel: Edelstahl-Seil mit Kunststoffüberzug, 20 cm oder 40 cm lang
- Gleichschließend lieferbar
- Hauptschlüsselanlagen möglich

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2024

76IB/40HB75 blau

Technische Daten - 76IB/40HB75 blau

Breite a	40 mm
Bügeldurchmesser d	5 mm
Facettenfarbe	blau
Färbung	blau
Gewicht	132 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	125 mm
Lichte Bügelhöhe c	76 mm
Lichte Bügelweite b	20 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	22 mm
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318848544

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2024