KKZS700 für Wohnungsabschlusstüren in F2: Neusilber (beidseitig Türgriff)

DIE WOHNUNG GESICHERT

Schützen Sie Ihre Wohnungstür mit diesem Schutzbeschlag aus hochwertigem Stahl.

Es sind meist nur wenige Handgriffe, die Einbrecher tätigen müssen, um sich Zutritt zu Ihrer Wohnung zu verschaffen. Der Grund: Türzylinder, die weit herausstehen. Diese können herausgezogen werden. Mit diesem Schutzbeschlag in kompakter Bauweise machen Sie Ihre Wohnungstür sicherer. Der kompakte Beschlag zeichnet sich besonders durch seine hohe Widerstandskraft gegen Ziehversuche aus. Zudem erhöhen extra lange Stahlnocken und vergütete Spezialschrauben sowie der Aufbau aus verschiedenen Stahlschichten Ihre Sicherheit. Der Beschlag eignet sich für Wohnungstüren mit einer Türstärke von 37 bis 47 Millimetern. Er ist VdS- und DIN-zertifiziert.

Technologien

- VdS anerkannt, DIN zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Mit kurzem Deckschild
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungseingangstüren

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2024

KKZS700 für Wohnungsabschlusstüren in F2: Neusilber (beidseitig Türgriff)

- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

Varianten

- Farben: F1 (aluminium), F2 (neusilber), F3 (messing), F4 (bronze)
- Alternativ als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich
- Ausführung Feuerschutz (nur in F1)

Technische Daten - KKZS700 für Wohnungsabschlusstüren in F2: Neusilber (beidseitig Türgriff)

Beidseitig Drücker	Ja
Feuerschutzgarnituren	Nein
Färbung	F2: Aluminium Neusilber
Gewicht	931 g
Türart	Wohnungsabschlusstür
VdS anerkannt	Ja
Wechselgarnitur	Nein
Ziehschutz	Ja
Zylinderüberstand	10-18 mm
EAN	4003318089657
Sicherheitslevel	8

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2024