

HLS214 für Haustüren in F2: Neusilber (Griffplatte/Türgriff)

Seite 1 von 2



HAUSTÜREN EFFEKTIV GESCHÜTZT

Haustüren lassen sich mit diesem Schutzbeschlag gegen Einbruchsversuche schützen.

Ist Ihre Haustür gut genug gegen Einbrecher geschützt? Unzureichend gesicherte Haustüren sind von Einbrechern gern gesehen. Steht der Schließzylinder etwas heraus, kann er gewaltsam entfernt und sich so Zutritt ins Haus verschafft werden. Ein zuverlässiger Schutzbeschlag schiebt Verbrechern einen Riegel vor. Dieser Beschlag wurde speziell für Haustüren mit einer Türstärke von 52 bis 67 Millimetern entwickelt und besteht aus einem Metallunterschild und einem Leichtmetall-Deckschild. Stabile Nocken und Innenverschraubungen erhöhen den Abreißschutz. Außen befindet sich ein Knopf, ein Drücker liegt innen.

Technologien

- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 15 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- KLS: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 52 - 67 mm

HLS214 für Haustüren in F2: Neusilber (Griffplatte/Türgriff)

Seite 2 von 2

- KLS: geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

Varianten

- Farben: F1 (aluminium), F2 (neusilber), F3 (messing), F4 (bronze), F9 (Edelstahl-Look)
- Alternativ als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich
- Auch mit Zylinderschutz (ZS) erhältlich

Technische Daten - HLS214 für Haustüren in F2: Neusilber (Griffplatte/Türgriff)

Beidseitig Drücker	Nein
Feuerschutzgarnituren	Nein
Färbung	F2: Aluminium Neusilber
Gewicht	1050 g
Türart	Haustür
VdS anerkannt	Ja
Wechselgarnitur	Ja
Ziehschutz	Nein
Zylinderüberstand	15 mm
EAN	4003318083068
Sicherheitslevel	5