

FOS650 W AL0089

Seite 1 von 3



Technologien

- 3-fache Verriegelung der Schließseite: oben, seitlich und unten
- Verkrallender Stahlriegel: Druckwiderstand über 1 Tonne
- Universeller Einsatz durch innovative Dornmaßverstellung von 31 - 37 mm
- Riegelstangen in verschiedenen Längenvarianten erhältlich
- Zur vereinfachten Montage ist die Profi-Bohrschablone erhältlich

Einsatz und Anwendung

- 3-Punkt-Verriegelung für nach innen öffnende Fenster- und Terrassentüren
- Ideal für Terrassen- oder Balkontüren bis 3,10 m Höhe geeignet
- Intuitive Einhand-Bedienung über den abschließbaren Fenstergriff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Fenstersicherungen
- Universell DIN rechts / DIN links verwendbar
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu



Security Tech Germany

FOS650 W AL0089

Seite 2 von 3

FOS650 W AL0089

Technische Daten - FOS650 W AL0089

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 2 Schlüssel
EAN	4003318730023
Schließung	AL0089