

## 2530 weiß

Seite 1 von 3



### Technologien

- VdS- und DIN- anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Für Mittelstegbreiten von 24 - 42 mm
- Inkl. zwei Schlüssel

### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Ein- oder Doppelflügel-Fenster und Fenstertüren mit oder ohne Mittelsteg
- Verschießen mit Schwenkriegel, Öffnen mit Schlüssel
- Schmale Bauform: nur 22 mm Breite
- Einfache und schnelle Montage mit nur 2 Schrauben
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- IM100 kann zusätzlich zur stabilen Verankerung verwendet werden
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten



Security Tech Germany

## 2530 weiß

Seite 2 von 3

---

# 2530 weiß

---

## Technische Daten - 2530 weiß

---

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 2 Schlüssel
Ausführung	für Ein- und Doppelflügelfenster
EAN	4003318850257
Schließung	verschiedenschließend
Security Level HaSi	10