



Technologien

- Isoliert, extrem hitzebeständig – Einsatz auch in heißen und elektrischen Umgebungen
- Aluminiumkörper: sehr leicht und dennoch massiv
- Isolierende Kunststoffummantelung des Körpers in zehn verschiedenen Farben – Zuweisung und Unterscheidung nach Bereich oder Benutzer
- Großer, extrem abbruchsicherer Schlüssel mit V-Einschnitten für hohe Präzision
- Automatische Verriegelung für hohen Benutzerkomfort
- 9 verschiedene Bügeloptionen
- Ein Schlüssel gemäß Lockout-Anforderung: ein Mitarbeiter, ein Schloss, ein Schlüssel
- Schließzwang für mehr Sicherheit – Schlüssel kann nur gezogen werden, wenn das Schloss abgeschlossen ist
- 10 verschiedene Farben
- Erhältlich in: verschiedenschließend, garantiert verschiedenschließend, gleichschließend und als Schließanlage

Einsatz und Anwendung

- Zur Sicherung von Maschinen und Anlagen im Wartungsfall gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
- Vielzahl an Schließungs-, Bügel- und Farbvarianten für die optimale Verwendung als persönliche Safety-Schlösser und Maschinenschlösser
- Perfekte Kombination für alle Safety-Anwendungen: robuster, widerstandsfähiger Aluminiumkörper mit isolierender Kunststoffummantelung

Varianten

- 10 Farben: rot, gelb, grün, blau, orange, lila, weiß, schwarz, grau, braun
- Bügelvarianten in verschiedenen Längen: Stahl, Stahl mit Kunststoffüberzug, Edelstahl und nicht-leitender Kunststoff
- Kabelvarianten mit flexiblem Kabel statt starrem Bügel: Edelstahl-Seil mit Kunststoffüberzug, 20 cm oder 40 cm

76/40HB75 gelb

lang

- Gleichschließend lieferbar
- Hauptschlüsselanlagen möglich

Technische Daten - 76/40HB75 gelb

Breite a	40 mm
Bügeldurchmesser d	6,5 mm
Facettenfarbe	gelb
Färbung	gelb
Gewicht	136 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	126 mm
Lichte Bügelhöhe c	75 mm
Lichte Bügelweite b	19 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	22 mm
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318848223