



Technologien

- Isoliert, extrem hitzebeständig – Einsatz auch in heißen und elektrischen Umgebungen
- Aluminiumkörper: sehr leicht und dennoch massiv
- Präzisionszylinder mit acht Stiften für die hohe Anzahl von über 150.000 garantierten Verschiedenschließungen
- Großer, extrem abbruchsicherer Schlüssel mit V-Einschnitten für hohe Präzision
- Automatische Verriegelung für hohen Benutzerkomfort
- 9 verschiedene Bügeloptionen
- Ein Schlüssel gemäß Lockout-Anforderung: ein Mitarbeiter, ein Schloss, ein Schlüssel
- Schließzwang für mehr Sicherheit – Schlüssel kann nur gezogen werden, wenn das Schloss abgeschlossen ist

Einsatz und Anwendung

- Maschinen, Anlagen

Varianten

- 10 Farben: rot, gelb, grün, blau, orange, lila, weiß, schwarz, grau, braun
 - Bügelvarianten in verschiedenen Längen: Stahl, Stahl mit Kunststoffüberzug, Edelstahl und nicht-leitender Kunststoff
 - Kabelvarianten mit flexiblem Kabel statt starrem Bügel: Edelstahl-Seil mit Kunststoffüberzug, 20 cm oder 40 cm lang
 - Gleichschließend lieferbar
 - Hauptschlüsselanlagen möglich
-

76PS/40 gelb

Technische Daten - 76PS/40 gelb

| | |
|-----------------------|---------------|
| Breite a | 40 mm |
| Bügeldurchmesser d | 5 mm |
| Facettenfarbe | gelb |
| Färbung | gelb |
| Gewicht | 108 g |
| Gleichschließend | Nein |
| Höhe f | 89 mm |
| Lichte Bügelhöhe c | 39 mm |
| Lichte Bügelweite b | 20 mm |
| Schließtyp | Schlüssel |
| Tiefe e | 22 mm |
| inkl. Sicherungskarte | Nein |
| EAN | 4003318848087 |