

Trådløs displayenhed

Art.-Nr. FU8403

Seite 1 von 2



Med den trådløse displayenhed skaffer du dig et hurtigt overblik over status for Secvest følerne i huset. Her ser du med et enkelt øjekast, om en føler eller et vindue er åbent eller lukket. Enheden byder på en komfortabel visning af status for den trådløse vinduessikring FTS 96 E og de trådløse Secvest åbningsfølere - allerede, når disse anvendes alene (uden alarmcentral). Hvis vinduessikringerne derimod anvendes i forbindelse med en Secvest 2WAY, udgør enheden en praktisk udvidelse - vinduessikring og trådløse åbningsfølere kan indlæses parallelt i displayenheden og i alarmcentralen.

Teknologier

- 16 visningskanaler, separat programmerbare
- Kompatibel med mekatroniske og Secvest trådløse åbningsfølere
- 2 LED'er til statusvisning
- Stand-alone løsning til statusvisning af tilsluttede detektorer

Tekniske oplysninger - Trådløs displayenhed

Bredde	135 mm
Display	18 LED-statusvisninger
Husmateriale	ABS
Højde	220 mm
Kompatibel med	Secvest, Terxon
Længde	45 mm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m

Tekniske oplysninger - Trådløs displayenhed

Miljøklasse	I
Min. driftstemperatur	0 °C
Modulation	FM
Mål	(BxHxD) 135x220x45 mm
Nettovægt	0,52 kg
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug	150 mA
Trådløs frekvens	868 MHz