

Secvest Trådløst Alarmanlæg

Art.-Nr. FUA50000

Seite 1 von 4



Den kendte allroundbeskyttelse - nu endnu bedre

Det trådløse Secvest-alarmanlæg er den konsekvente videreudvikling af den succesrige Secvest 2WAY, der har været på markedet for sikkerhedsudstyr i adskillige år. Ud over de klassiske alarmfunktioner til beskyttelse mod indbrud, brand, vand og i nødstilfælde integrerer Secvest nu også videoverifikation, som er en mobil styring pr. webbrowser og app, samt den enestående mekatroniske indbrudsbeskyttelse, som kun ABUS hidtil har kunnet tilbyde.

Stort udvalg af følere og mobile betjeningsmuligheder

Med op til 48 følere, der kommunikerer trådløst, såvel som op til fire kabelforbundne følere tilbyder de trådløse Secvest-alarmanlæg maksimal sikkerhed for op til 50 brugere. Forskellige betjeningsmuligheder som indtastning af en kode, proximity-chipnøgle eller fjernbetjening opfylder forskellige anvendelsespræferencer. Et nyt højdepunkt er styringen af centralen via app. Systemet kan dermed betjenes fra mobiltelefonen, og det beroligende overblik over hjemmets fire vægge kan give vished for, at alt er i orden derhjemme.

Uafbrudt live-videoovervågning og -verifikation pr. app

De aktuelle videobilleder fra op til seks indendørs IP-kameraer kan hentes til enhver tid. Samtlige styringer som aktivering og deaktivering af alarmanlæg eller forespørgsel på statusrapporter er ligeledes mulige med Secvest-appen til Android eller iOS.

Aktiv beskyttelse mod indbrud

Følere, der er anbragt på vinduer og døre, fungerer som mekanisk og elektronisk sikring i ét og giver dermed den berømte dobbelte indbrudsbeskyttelse, som kendetegner mekatronik-følerne fra ABUS: I kraft af solide stålbolte, som låser sig ind i hinanden, og som giver indbrudstyvene en modstand på op til et ton, såvel som en særligt følsom detektion, der registrerer det første forsøg på at bryde ind og melder det til alarmcentralen - endnu inden gerningsmanden befinder sig inde i huset.

Secvest Trådløst Alarmanlæg

Art.-Nr. FUA50000

Seite 2 von 4

Simulering af tilstedeværelse og styring af aktivitet rundt om huset

Via et valgfrit antal trådløse stikdåser gør Secvest det muligt at styre lyset, stereoanlægget eller lignende automatisk for at give indtryk af tilstedeværelse f.eks. under ferier. Via 32 trådløse og fire kabelforbundne udgange kan f.eks. lyset i huset eller ved garageporten styres.

Teknologier

- Komfortabel betjening via app (Android/iOS), integreret webbrower og på alarmcentralen
- Til op til 50 brugere med valgfrie betjeningsmuligheder (kode/chipnøgle/fjernbetjening)
- Aktiv beskyttelse mod indbrud kombineret med trådløse ekstra mekatroniske sikringer af vinduer/døre
- Videoverifikation af alarmer via e-mail-beskeder, push-meddelelser eller via appen
- Op til 48 individuelt identificerbare trådløse følere, 8 betjeningsenheder, 50 fjernbetjeninger
- Integreret opkaldsmodul
- VdS-Home-certificeret samt EN 50131-1 klasse 2
- Alarmverifikation takket være integration af op til 6 netværkskameraer
- Yderligere 32 trådløse udgange til fleksibel hændelsesstyring
- Kan kobles til en kontrolcentral via kontrolcentralprotokollen

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløst Alarmanlæg

Adgangsbeskyttelse	Ja
Aktiv beskyttelse mod indbrud	Med mekatroniske komponenter (permanent overvågning)
Antal betjeningselementer	8
Antal brugere	50
Antal fjernbetjeninger	50
Antal hændelser	600
Antal ledningsførte zoner	2 x CC eller 4 x FSL
Antal trådløse zoner	48
Antal virtuelle IP-zoner	6
Batteri - type	7,4V 2500mAh 18,5Wh (FUBT50000)
Betjening	Lokal: Med Secvest key, trådløs fjernbetjening, trådløs ekstralås til dør, proximity-chipnøgle, trådløs nøglekontakt og trådløs betjeningsenhed/ Fjern: Med webserver, mobil applikation, telefon
Bredde	205 mm
Delområder/overvågningsområder	4
Display	Display
Duplex-antenneteknologi	Ja
Dybde	46 mm

Secvest Trådløst Alarmanlæg

Art.-Nr. FUAA50000

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløst Alarmanlæg

Fjernservice	Ja
Husmateriale	ABS
Hændelsehukommelse	Ja
Højde	285 mm
Integreret sirene	Ja
Kommunikation/alarmering	Kontrol center, tale, sms, e-mail, Push Notification
Kontaktudgange	4
Længde	46 mm
Maks. antal betjeningsenheder	8
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. driftstid på nødstrøm	24 h
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Menustyring	Talestyret
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Omgivelsesbetingelser, som er tilpasset til optimal trådløs ydelse
Mål	(BxHxD) 205x285x46 mm
Nettovægt	1,13 kg
Netværksprotokoller	HTTPS
Netværkstilslutning	Ethernet
Nødstrømsforsyning	Ja
OSD-sprog	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU
Programmering	Med webserver eller direkte til central
Protokoller	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analog og IP); vedligeholdelse: Scancom, Scanfast, Tunstall
Radioalarmens båndbredde	Smalbånd
Sabotageovervågning	Ja
Sikkerhedsgrad	2
Softwareversion	3.01.21
Spændingsforsyning AC	230 V

Art.-Nr. FUA50000

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløst Alarmanlæg

Spændingsforsyning DC	13,8 V
Spændingsovervågning	Ja
Standard	EN50131-1 Grad 2
Strømforsyning	integreret eller ekstern
Tilslutninger	230 V AC / 13,8 V DC tilslutningsterminal, a/b tilslutningsterminal, sirenetilslutning, 2-4 trådførte zoner, 2 udgange
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868 MHz
Udgange	32 trådløs, 4 trådført
VdS-godkendelsesnr.	H 115012
VdS-klasse	Home
Video-verificering	Ja, i forbindelse med bl. a. TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501