



## Ingen frygt for vandskader

Den trådløse Secvest-vandføler er en teknisk føler til det trådløse Secvest-alarmanlæg. Den består af en basisenhed (føler) og en vandføler (sensor), som er forbundet med hinanden via en ledning. Hvis sensoren kommer i berøring med vand, informerer føleren alarmcentralen, og der udløses en alarm.

## Anvendelsessteder og funktionsmåde

Sensoren i den trådløse vandføler monteres helt tæt på gulvet, fortrinsvis på steder hvor der først bliver oversvømmelse ved vandskader (f.eks klinkerne bag vaskemaskinen eller områderne i nærheden af vandrør). Hvis der kommer vand ud, udløses alarmen, også når alarmanlægget er deaktiveret. Derudover kan du definere, om du i tilfælde af alarm vil informeres pr. sms eller telefon.

## Yderligere mulige sikkerhedsforanstaltninger

En forbindelse til vaskemaskinen er også mulig, således at denne straks slår fra, hvis der kommer vand ud.

## Teknologier

- Egnet til anvendelse i køkkenet, badeværelset eller kælderen
- Vandtæt føler
- Kan inverteres (detekterer også udtørring – f.eks. til kontrol af vandstanden i akvarier)

## Tekniske oplysninger - Trådløs vanddetektor

Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - type	3 V CR2 lithiumbatteri
Beskyttelsesklasse IP	31
Bredde	33 mm
Detektionsmåde	Modstandsmåling

# Trådløs vanddetektor

Art.-Nr. FUWM50000

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - Trådløs vanddetektor

Dybde	29 mm
Husmateriale	ABS
Højde	89 mm
Kompatibel med	Secvest, Terxon, BUM060040
Længde	29 mm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Mål	(BxHxD) 33x89x29 mm
Nettovægt	0,09 kg
Sabotageovervågning	Ja
Sensortype	Kontaktsensor
Sikkerhedsgrad	2
Spændingsforsyning DC	3 V
Spændingsovervågning	Ja
Statusvisning	Ja
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868,6625 MHz