

Secvest Trådløs Vinduesstanglås FOS 550 E - AL0089 (brun)

Art.-Nr. FUFT50030B

Seite 1 von 2



Aktiv indbrudsbeskyttelse ved vinduer og vinduesdøre

Med den VdS-godkendte trådløse vinduesstanglås FOS 550 E sikres vinduer og vinduesdøre aktivt mod indbrud. Toppunkts-låseautomatikken og det effektive magnetfeltsensorsystem giver indbrudstyvene en trykmodstand på op til et ton og melder allerede det første forsøg på at bryde ind til Secvest-alarmcentralen.

Den trådløse Secvest-vinduesstanglås egner sig til vinduer og vinduesdøre, der har dreje- og dreje-vippe-beslag, der åbner indad, og den fås i farverne hvid og brun.

Teknologier

- Aktiv indbrudssikring (registrerer endda forsøg på indbrud)
- Med låseautomatik („vindue lukket“ = „vindue sikret“)
- To låsepunkter med en trykmodstand på over et ton
- Egnet til vinduer og vinduesdøre med dreje- og dreje-vippe-beslag, der åbner indad

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløs Vinduesstanglås FOS 550 E - AL0089 (brun)

Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - type	2 x 1,5 V LR03 AAA alkaline batterier, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Bredde	32 mm
Certificeringer	VdS
Detektionsmåde	Magnetfeltmåling
Højde	50 mm
Kompatibel med	Secvest, BUM060040
Låsenummer	AL0089
Længde	170 mm

Secvest Trådløs Vinduesstanglås FOS 550 E - AL0089 (brun)

Art.-Nr. FUFT50030B

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløs Vinduesstanglås FOS 550 E - AL0089 (brun)

Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Vinduer og vinduesdøre
Sabotageovervågning	Ja
Sensortype	Magnetkontakt og magnetfeltssystem
Spændingsforsyning DC	3 V
Spændingsovervågning	Ja
Tilslutninger	Klemmeterminal
Trådløs effekt	10 mW
VdS-godkendelsesnr.	M 197093