



Akustisk og visuel tydeliggørelse af systemets tilstand

Det trådløse Secvest-infomodul er ekstraudstyr til Secvest. Det oplyser om alle alarmanlæggets aktiviteter og tilstande via en LED-visning og forskellige signaltoner. På den måde kan f.eks. indgangs- og udgangsforsinkelser videregives akustisk via infomodulet. Også fejl, informationer om delområder og zonetilstande vises på infomodulet. Desuden sørger den interne piezo-sirene med 90 dB for intern alarmering i tilfælde af en alarm.

Teknologier

- Informerer om tilstanden for Secvest
- 8 LED-visninger
- Forskellige signal- og alarmtoner
- Integreret piezo-sirene

Tekniske oplysninger - Trådløst info-modul

Beskyttelsesklasse IP	54
Bredde	124 mm
Display	8 LED'er med forskellige farver
Dybde	40,7 mm
Husmateriale	ABS
Højde	124 mm
Integreret sirene	Ja
Kompatibel med	Secvest, Terxon
Lydtryk	90 dB
Længde	40,7 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	96 %

Art.-Nr. FUM050030

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Trådløst info-modul

Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Indendørs
Monteringstype	Planmonteret
Mål	(BxHxD) 124x124x40,7 mm
Nettovægt	0,2 kg
Sikkerhedsgrad	2
Spændingsforsyning DC	9-14 V
Strømforbrug	53 mA
Tilslutninger	12V
Trådløs frekvens	868,6625 MHz