

Secvest Trådløs Vinduesgrebsikring FO 400 E – AL0089 (argent)

Art.-Nr. FUFT50050S

Seite 1 von 3



Beskyttelse og komfort i en håndevending

Den trådløse vinduesgrebsikring 400 E og det trådløse Secvest-alarmanlæg fra ABUS integrerer mekanisk og elektronisk sikkerhedsteknik i et fælles sikkerhedskoncept. Den trådløse vinduesgrebsikring, der er egnet til alle vinduer, der åbnes indad, erstatter det eksisterende greb på standardvinduer. Sikringen overvåges også, når alarmanlægget er deaktiveret. Ved hjælp af en massiv stålbolt giver den trådløse vinduesgrebsikring indbrudstyvene en trykmodstand på over et ton allerede i det øjeblik, de forsøger at bryde ind. Samtidigt - og længe inden den mekaniske sikring er fuldt belastet - slår Secvest alarm.

Sikker komplet aflåsning - én nøgle til alt

Ved hjælp af en nøgle kan trykcylinderen på den trådløse vinduesgrebsikring aflåses komplet. Dermed forhindres indbrudstyvene i at betjene vinduesgrebsikringen gennem en smadret vinduesrude og åbne vinduet. En tilslutning giver mulighed for at integrere en passiv glasbrudsføler, der placeres på ruden og sender en alarm, hvis vinduesruden bliver smadret. En særlig praktisk service: Den trådløse vinduesgrebsikring fra ABUS kan fås enslåsende med andre ABUS-sikkerhedsprodukter, således at alle husets sikringer kan åbnes eller låses med én nøgle.

Teknologier

- Praktisk betjening med én hånd: Vindueslukning og sikring i én bevægelse
- Aktiv indbrudssikring: Mekanisk sikring med låsende stålbolt
- Elektronisk meddelelse allerede ved første indbrudsforsøg
- Trykmodstand på over 1 ton mod forsøg på at bryde ind
- Basislås til vinduer, der åbner indad, i stedet for vinduesgrebet
- Optisk genkendelig åben -/låst-position
- Komplet aflåsning ved hjælp af trykcylinder
- Åbning med nøgle efter komplet aflåsning
- Enslåsende kan leveres med andre ABUS-produkter

Secvest Trådløs Vinduesgrebsikring FO 400 E – AL0089 (argent)

Art.-Nr. FUFT50050S

Seite 2 von 3

- Tilslutningsmulighed for passiv glasbrudsføler

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløs Vinduesgrebsikring FO 400 E – AL0089 (argent)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Batteri - maks. batterilevetid | 2 År |
| Batteri - mængde | 2 |
| Batteri - type | 2 x 1,5 V AA alkaline batterier, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline |
| Bredde | 71 mm |
| Bruttovægt | 1,82 kg |
| Certificeringer | VdS |
| Detektionsmåde | Magnetfeltmåling |
| Farve | argent |
| Husmateriale | ABS |
| Højde | 210 mm |
| Kompatibel med | BUM060040; Secvest |
| Låsenummer | AL0089 |
| Længde | 103 mm |
| Maks. driftstemperatur | 55 °C |
| Maks. luftfugtighed | 90 % |
| Maks. rækkevidde sende (bygning) | 30 m |
| Maks. rækkevidde sende (frit område) | 100 m |
| Miljøklasse | II |
| Min. driftstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FM |
| Monteringssted | Vinduer |
| Mål | (BxHxD) 71x210x103 mm |
| Sabotageovervågning | Ja |
| Sensortype | Reed-kontakt, magnetfeltensorsystem |
| Spændingsforsyning DC | 3 V |
| Spændingsovervågning | Ja |
| Tilslutninger | Klemmeterminal |
| Trådløs effekt | 10 mW |
| Trådløs frekvens | 868,662 MHz |
| VdS-godkendelsesnr. | M 100304 |

Secvest Trådløs Vinduesgrebsikring FO 400 E

– AL0089 (argent)

Art.-Nr. FUFT50050S

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløst Eftermonteringsset til FO 400

| | |
|--------------------------------------|--|
| Batteri - maks. batterilevetid | 2 År |
| Batteri - type | 2 x 1,5 V AA alkaline batterier, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline |
| Bredde | 120 mm |
| Bruttovægt | 0,153 kg |
| Certificeringer | VdS |
| Detektionsmåde | Magnetfeltmåling |
| Husmateriale | ABS |
| Højde | 70 mm |
| Kompatibel med | Secvest, BUM060040 |
| Længde | 215 mm |
| Maks. driftstemperatur | 55 °C |
| Maks. luftfugtighed | 90 % |
| Maks. rækkevidde sende (bygning) | 30 m |
| Maks. rækkevidde sende (frit område) | 100 m |
| Miljøklasse | II |
| Min. driftstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FM |
| Monteringssted | Vinduer |
| Mål | (BxHxD) 120x70x215 mm |
| Nettovægt | 0,99 kg |
| Sabotageovervågning | Ja |
| Sensortype | Reed-kontakt, magnetfeltsensorsystem |
| Spændingsforsyning DC | 3 V |
| Spændingsovervågning | Ja |
| Tilslutninger | Klemmeterminal |
| Trådløs effekt | 10 mW |
| Trådløs frekvens | 868.662 MHz |
| VdS-godkendelsesnr. | M 100304 |
| EAN | 4043158064520 |