

Indendørs 1080p pan/tilt Wi-Fi kamera

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 1 von 3



ABUS Smart Security World WLAN pan/tilt-kameraet med full HD 1080p-opløsning og infrarød-natsigtfunktion sørger altid for glimrende billedkvalitet og fuldt overblik. Optageområdet kan styres via app og har et panoramråde (højre-venstre) på 270° og et tiltområde (op-ned) på 90° til en allround-overvågning på 360°. Et af dette kameras særlige egenskaber er den integrerede 2-way talk-back-funktion, der giver mulighed for samtale. På den måde egner dette kamera sig til overvågning indendørs eller som f.eks. babyphone.

Besked om hændelser og mobil adgang

Betjening af og adgang til app-kameraet foregår udelukkende via appen - helt uden pc, webbrowser eller ekstra software. Efter ønske kan du få besked om aktiviteter via e-mail eller push-meddelelse, og du kan tage et snapshot eller få adgang til de tilhørende videobilleddata via app. Bevægelser inden for kameraets synsfelt udløser en optagelse på SD-kortet. Du har altid adgang til billedmaterialet via appen. Netværket bliver nærmest ikke belastet takket være den komprimerede dataoverførsel.

Smart Security World Ready

ABUS Smart Security World WLAN pan/tilt-kameraet er en del af Smart Security World og således både funktionelt og fuldt integreret i det trådløse Smartvest alarmanlæg - på den måde går man allerede fra installationen ikke på kompromis med komforten og kan nemt følge den intuitive trin for trin-installation.

Indendørs 1080p pan/tilt Wi-Fi kamera

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 2 von 3

Bemærkning vedr. natsigtfunktionen

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet.

Teknologier

- Til effektiv allround-overvågning indendørs med pan-/tilt- og samtalefunktion
- Full HD 1080p-opløsning og infrarød natsigtfunktion til glimrende billedkvalitet
- Kan styres via app med 270° pan- og 90° tilt-område
- Integreret mikrofon og højttaler til samtale via app
- Kamerabevægelsen kan styres hurtigt og enkelt til 3 individuelt konfigurerede positioner (3 preset-positioner)
- Guidet trin-for-trin-installation via app (iOS, Android)
- Optagelse på SD-kort med op til 128 GB (tilbehør)
- Direkte meddelelse via e-mail og push-service samt automatisk optagelse med bevægelsesgenkendelse
- Lav belastning af netværket takket være kraftig datakompression (H.264 High Profile-kompression)

Tekniske oplysninger - Indendørs 1080p pan/tilt Wi-Fi kamera

Alarmering	Push notification/ E-Mail
Antal preset (forvalg)	3
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Basishændelse	Software + Motion Mask
Billedsensor	1/2,7" CMOS
Bruttovægt	0,85 kg
Brændvidde	4 mm
Dag-/natskift	Auto
Effektforbrug	4,5 W
Farve	Hvid
For-/efter alarm hukommelse	2 Sec
Frekvensområde	2,400 –2,485 GHz
Følsomhed	-90 dBm
Horisontal synsvinkel	90 °
Husmateriale	plastique
Hvidbalance	AWB
Højttaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	12 m
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	Smartvest / SmartFriendsBox

Indendørs 1080p pan/tilt Wi-Fi kamera

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Indendørs 1080p pan/tilt Wi-Fi kamera

Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Konstruktion	PTZ
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagermedium	Micro-SD (128GB)
Lodret synsvinkel	45 °
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	Full HD (1080p) @ 20fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	20
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	(B x L x H) 115 x 92 x 118 mm
Nettovægt	0,34 kg
Netværksprotokoller	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netværkstilslutning	RJ-45 stikkontakt (10/100 Mbps)
Netværkstilslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Optagelsesfunktioner	Manuel / bevægelsesgenkendelse
Optisk bølgelængde	850 nm
Pan-/tiltområde	270 ° Horisontal / 90 ° Vertikal
Samtidig netværksadgang	3
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spændingsforsyning DC	5 V
Stiktype	DC-stik: 3,5 x 1,35mm
Teknologi	IP
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Videokomprimering	H.264