

Plug & Play Wi-Fi dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 1 von 3



Overblik over husdøren, samtaleanlæg og døråbnere via app

ABUS Smart Security World video-dørsamtaleanlægget bruges til samtale og omstilling af en elektronisk døråbner via app. Med full HD 1080p-opløsning og infrarød-natsigtfunktion sørger det integrerede videokamera altid for glimrende billedkvalitet og fuldt overblik. LED-ringen med hvidt lys forbedrer udsynet om natten og bruges endvidere som statusvisning. Den integrerede 2-way talkback-funktion giver mulighed for samtale via app. Video-dørsamtaleanlægget er egnet til udendørs brug og har beskyttelsesklasse IP54. Eksisterende kabler til din klokke eller døråbner kan bruges, og det er ikke nødvendigt med ny, besværlig kabelføring.

Besked om hændelser og mobil adgang

Betjening af og adgang til app-dørsamtaleanlægget foregår udelukkende via appen - helt uden pc, webbrowser eller ekstra software. Netværket bliver nærmest ikke belastet takket være den komprimerede dataoverførsel. Via ringetone, push-meddelelse eller e-mail bliver du informeret om aktiviteter eller besøg foran dine døre og kan se eller kommunikere med personer via din app. Du har altid adgang til billedmaterialet via appen.

Smart Security World Ready

ABUS Smart Security World WLAN video-dørsamtaleanlægget er en del af Smart Security World og således både funktionelt og fuldt integreret i appen - på den måde går man allerede fra installationen ikke på kompromis med

Plug & Play Wi-Fi dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 2 von 3

komforten og kan nemt følge den intuitive trin for trin-installation.

Bemærkning vedr. natsigtfunktionen

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet.

Teknologier

- Video-dørsamtaleanlæg med forskellige tilslutningsmuligheder (f.eks. kabelføring til eksisterende dørklokke)
- Full HD 1080p-opløsning og infrarød natsigtfunktion til glimrende billedkvalitet
- Anvendelse af eksisterende kabler (dørklokke, døråbner)
- Manuelt justerbart objektiv til optimal justering i forhold til den besøgende
- Robust, vejrbeskyttet kamerahus (IP54)
- Integreret mikrofon og højttaler til samtale via app
- Guidet trin-for-trin-installation via app (iOS, Android)
- Direkte meddelelse via e-mail og push-service samt automatisk optagelse med bevægelsesgenkendelse
- Optagelse på SD-kort med op til 128 GB (tilbehør)
- Lav belastning af netværket takket være kraftig datakompression (H.264 High Profile-kompression)

Tekniske oplysninger - Plug & Play Wi-Fi dørsamtaleanlæg

Alarmering	Push notification/ E-Mail
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Basishændelse	Software + Motion Mask
Beskyttelsesklasse IP	54
Billedsensor	1/2,9" CMOS
Bruttovægt	0,68 kg
Brændvidde	4 mm
Dag-/natskift	Auto
Dynamikområde (WDR)	90 dB
Effektforbrug	5 W
Farve	Hvid
For-/efter alarm hukommelse	2 Sec
Frekvensområde	2,400 –2,485 GHz
Følsomhed	-90 dBm
Horisontal synsvinkel	100 °
Husmateriale	plastique
Hvidbalance	AWB
Hvidlys-LED'er	12 stk.

Plug & Play Wi-Fi dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Plug & Play Wi-Fi dørsamtaleanlæg

Højtaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	1,5 m
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	Smartvest / SmartFriendsBox
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagermedium	Micro-SD (128GB)
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	Full HD (1080p) @ 20fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	20
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	(B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142 mm
Nettovægt	0,28 kg
Netværksprotokoller	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netværkstilslutning	Netværksterminalblok (10/100 Mbit/s)
Netværkstilslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Opløsnings tilstand	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Optagelsesfunktioner	Manuel / bevægelsesgenkendelse
Optisk bølgelængde	850 nm
Pan-/tiltområde	Manuel justering: lodret +/- 7,5%, vandret +/- 2,5%
Relæudgang	Ekstern dørklokke (NO), døråbner (NO)
Samtidig netværksadgang	3
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spændingsforsyning AC	24-36 V
Spændingsforsyning DC	12-48 V
Teknologi	IP
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Videokomprimering	H.264