

Dome 2 MPx, 1080p, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. IPCB72520

Seite 1 von 4



IP-domen leverer videostreams i 2MPx opløsning med op til 30 billeder/s. Det støv- og vandfaste IP67-hus med en modstandsdygtighed over for stød på IK10 beskytter optimalt mod sabotage og hærværk. De integrerede IR LED lys sikrer gode billeder ved svagt lys og om natten. Der er altid nem adgang til kameraet via app.

Bedste oversigt

Motor-zoom-objektivet med en brændvidde på 2,8 - 12 mm giver overblik over et område på 35-105°. Indstillingen af brændvidden og fokuseringen sker bekvemt og præcist via webside.

Optagelse og kompatibilitet

Optagelsen sker valgfrit med en ABUS-optager, tredjeparts videomanagement software eller lokalt på et microSD-kort. Endvidere er kameraet kompatibelt med ABUS alarmcentral Secvest og ABUS adgangskontrolsystemet wAppLoxx.

Komfortabel idrifttagning

IP-domen monteres på loftet eller efter valg på muren med et beslag. Vi anbefaler vores installationsboks (TVAC31300) og vægbeslaget (TVAC31340). For en enkel og hurtig idrifttagning på netværket kan den gratis software "ABUS IP Installer" benyttes. Den finder nemt og hurtigt kameraet på netværket og understøtter idrifttagningen.

Bemærk: Der medfølger ikke nogen strømforsyning, da denne kan skaffes via PoE.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

Dome 2 MPx, 1080p, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. IPCB72520

Seite 2 von 4

- 2 MPx (full HD 1080p)-opløsning: 1920 x 1080 @ 30 fps
- 2,8 - 12 mm motorzoom-objektiv
- Ultra low-light funktion til god billedkvalitet også ved svagt lys
- 120 dB WDR-funktion til udligning af billedkontraster
- Hærværks- og vejrbeskyttet hus (IK10 & IP67)
- IR-LED'er (op til 30 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - Dome 2 MPx, 1080p, 2.8-12 mm, WDR

Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Alarmindgang (NO/NC)	1
Alarmudgang	1
Andre funktioner	Automatisk sikkerhedskopiering, Secvest-opkobling
Antal IR LED lys	10
Antal brugere	32
Antal streams	3
Audio	2-vejs audio (Browser, CMS)
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	1920(H) x 1080(V) Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Billedsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.4
Bredde	143 mm
Brændvidde	2,8 – 12,0 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	11 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Farve	RAL9003
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Funktioner	Scene Change Detection
Horisontal synsvinkel	35 – 105 °
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højde	100 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja

Dome 2 MPx, 1080p, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. IPCB72520

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - Dome 2 MPx, 1080p, 2.8-12 mm, WDR

IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameratype	Dome
Kompatibel med	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Konstruktion	Dome
Kryptering	HTTPS
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	20 – 56 °
Længde	143 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 30 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,005 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	(LxBxH) 143x143x100 mm
Nettovægt	0,5 kg
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link
Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
ONVIF	Profile G, S, T
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK
Objektiv	Motor-Zoom
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
Optisk zoom	4,2 x
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4

Dome 2 MPx, 1080p, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. IPCB72520

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - Dome 2 MPx, 1080p, 2.8-12 mm, WDR

Registrering af bevægelse	8 zoner
Samtidig netværksadgang	6
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-10 %) V
Strømforbrug	750 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x videoudgang, 1 x audioudgang, 1 x audioindgang, 1 x alarmindgang, 1 x alarmudgang
Understøttede browsere	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP