

# Dome 8 MPx, 4K, 4.3-8.6, WDR



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCA78500

Seite 1 von 2



IP-domen leverer videostreams i 8 MPx opløsning med op til 30 billeder/s. Den meget høje opløsning med høj billedgentagelsesrate sikrer knivskarpe og flydende realtidsoptagelser, selv i scener med bevægelse. Kameraet klarer ligeledes ekstreme udfordringer i modlys legende let takket være den fremragende WDR-funktion (~ 120 dB).

Det støv- og vandfaste IP66-hus med en modstandsdygtighed over for stød på IK10 beskytter optimalt mod sabotage og hærværk. De integrerede IR LED lys sikrer gode billeder ved svagt lys og om natten. Der er altid nem adgang til kameraet via app.

## Bedste oversigt

Motor-zoom-objektivet med en brændvidde på 4,3 - 8,6 mm giver overblik over et område på 48-95°. Indstillingen af brændvidden og fokuseringen sker bekvemt og præcist via webside.

## Optagelse og kompatibilitet

Optagelsen sker valgfrit med en ABUS-optager, tredjeparts videomanagement software eller lokalt på et microSD-kort. Endvidere er kameraet kompatibelt med ABUS alarmcentral Secvest og ABUS adgangskontrolsystemet wAppLoxx.

## Komfortabel idrifttagning

IP-domen monteres på loftet eller efter valg på muren med et beslag. Vi anbefaler vores installationsboks (TVAC31300) og vægbeslaget (TVAC31311). For en enkel og hurtig idrifttagning på netværket kan den gratis software "ABUS IP Installer" benyttes. Den finder nemt og hurtigt kameraet på netværket og understøtter idrifttagningen.

Bemærk: Der medfølger ikke nogen strømforsyning, da denne kan skaffes via PoE.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan

# Dome 8 MPx, 4K, 4.3-8.6, WDR

Art.-Nr. IPCA78500

Seite 2 von 2

---

reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

---

## Teknologier

- 8 MPx (4K) opløsning: 3.840 x 2.160 @ 30 fps
  - 4,3 - 8,6 mm motorzoom-objektiv
  - IR-LED'er (op til 30 m rækkevidde)
  - Modulært husdesign
  - Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
  - microSD-slot til intern datalagring
  - 120 dB WDR-funktion til udligning af billedkontraster
  - Hærværks- og vejrbeskyttet hus (IK10 & IP66)
  - 12 V DC & PoE (802.3af)
-