

Secvest Trådløs Indendørssirene

Art.-Nr. FUSG50110

Seite 1 von 2



Den trådløse Secvest indendørssirene er ekstra tilbehør til Secvest. Som ren akustisk sirene hjælper den i tilfælde af alarm den trådløse udendørssirene og Secvest-centralen med en signaltone, der har et lydtryk på over 80 dB.

Indendørssirenen kan hurtigt og let tilsluttes og integreres i Secvest-systemet. Husets diskrete design gør den desuden ekstremt fleksibel at placere i lokalet. Den er også yderst velegnet til brug i omgivelser med høje æstetiske krav eller i fredede bygninger samt til eftermontering i eksisterende systemer, hvor en kabelforbundet løsning er umulig eller uønsket.

Sirene og central kommunikerer med hinanden på 868,6625 MHz, en radiofrekvens der er specielt reserveret til security-området. Den trådløse indendørssirene kan fungere på batteri eller strømforsyning. Hvis der bruges batterier, er levetiden ca. to år. Indendørssirenen overvåger forsynings- og batterispænding under belastningsforhold og melder fejl til alarmcentralen.

Teknologier

- Kraftig sirene (> 80 dB) til indendørs brug
- Akustisk hjælp til alarmcentral og trådløs udendørssirene
- Enkel integrering af op til 4 indendørssirener i Secvest-centralen
- Kompatibelt udstyr: FUAA50xxx S/W >= v3.01.11, FUM050010 trådløs repeater
- Diskret, kompakt produkt design
- Flexibel montering og nem eftermontering
- Ekstern spændingsforsyning til drift uden batterier efter ønske (6-15 V DC)
- Jamming-registrering
- Overvågning af indgangsspændingen
- Kan repeateres til sammenkobling af større radiostrækninger

Secvest Trådløs Indendørsirene

Art.-Nr. FUSG50110

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløs Indendørsirene

Batteri - GRS-type	Alkaline
Batteri - mængde	4
Batteri - type	1,5 V AA AA Alkaline-batteri
Beskyttelsesklasse IP	34
Bredde	130 mm
Bruttovægt	0,31 kg
Emballagesprog	DE, EN, FR, NL, DK, SE, PL, IT, ES
Husmateriale	PC / ABS
Højde	154 mm
Kompatibel med	Secvest, BUM060040
Lydtryk	> 80 dB
Længde	40 mm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	75 %
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	500 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	500 m
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Opbygning
Mål	(BxHxD) 130x154x40 mm
Nettovægt	0,218 kg
Sabotageovervågning	Ja
Sprog, vejledning	DE, EN, FR, NK, DK, IT
Spændingsforsyning DC	12 V
Spændingsovervågning	Ja
Tilslutninger	Spænding
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868,6625 MHz