

Dome udv. 2 MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC72550

Seite 1 von 2



Analog HD: Så klare billeder som aldrig før med analogt udstyr

Analog HD dome 2 MPx til overvågning inde og ude har en billedoptager af høj kvalitet og tilbyder et knivskarpt og konstant billede til bedre detaljeregistrering.

For meget lys, for lidt lys?

Analog HD domen 2 MPx er det rigtige valg til enhver udfordring I mørke imponerer Ultra Low Light Performance på det diskrete domekamera. En effektiv True WDR-funktion sørger i kontrastfyldte lyssituationer for ensartede forgrunds- og baggrundsscenerier.

24/7-overvågning inde og ude

Det automatiske dag-/natskift med forbedret IR-LED-teknik sørger for en bedre billedbelysning. De høje beskyttelsesklasser mod støv og vand (IP67) og mod hærværk (IK10) gør kameraet egnet til indendørs- og udendørsovervågning. Enkel installation takket være motor-zoom-objektivet og stort sortiment af holdere. Fokuseringen på det installerede kamera sker nemt med fjernadgang via optager og kan dermed installeres af kun én person. Det store udvalg af holdere giver fleksibilitet til ethvert installationssted.

Analog HD-teknologi: Ideel til økonomisk eftermontering

Brugen af infrastruktur, der allerede er monteret i bygningen, giver fleksible muligheder for eftermontering. Udskift helt enkelt kameraer og optagere, og få mere kapacitet til de eksisterende videoovervågningssystemer. Koaksialkabler eller 2-trådede forbindelser kan fortsat bruges.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Dome udv. 2 MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC72550

Seite 2 von 2

Teknologier

- 2 MPx (Full HD 1080p) Opløsning: 1920 x 1080 @ 25 fps
 - Ultra low-light funktion til god billedkvalitet også ved svagt lys
 - True WDR udligner effektivt lys/mørke-kontraster
 - Enkel installation og fokusering via fjernadgang med det motoriserede zoom-objektiv (2,8 – 12 mm)
 - Integreerede IR LED-lys med rækkevidde op til 40 meter
 - Hærværksbeskyttet (IK10) og vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
 - Perfekt til eftermontering: Mulighed for overførsel via traditionel og eksisterende CCTV-infrastruktur som f.eks. koaksialkabel eller 2-trådede
 - Ledninger på op til 500 m uden tab af kvalitet
 - Vælg imellem forskellige typer beslag til montering
-