

WLX Pro kontrolboks (uden strømforstyrning)



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACC015000

Seite 1 von 2



Digital låseteknik fra ABUS wAppLoxx Pro sikrer omfattende administration af adgangen til mindre og mellemstore erhvervsjendomme og kombinerer således sikkerhed, mekanik og digitalisering. Systemet sikrer nemme løsninger for op til 32 døre og 500 brugere. Komplekse krav til adgangen til bygningen løses nemt med et intuitivt webinterface. Alle processer kan til enhver tid kontrolleres, ændres og desuden overvåges ved at kombinere alarmteknik og videoovervågning - via wAppLoxx Pro App eller webinterface. Som det centrale led overtager wAppLoxx Pro Control administrationen af adgangsorganiseringen - der er ikke behov for installation af yderligere software på en ekstern server. Desuden kan den også anvendes uden at skulle tilsluttes et netværk eller internettet - alle data er nemlig gemt lokalt på wAppLoxx Pro Control.

Teknologier

- Central administrations-hardware til wAppLoxx Pro systemet
- Høj websikkerhed takket være SSL-sikkerhedsprotokollen (Secure Socket Layer)
- Nødbåbningsrettigheder til udvalgte brugere i tilfælde af et strømsvigt

Tekniske oplysninger - WLX Pro kontrolboks (uden strømforstyrning)

Farve	Hvid
Funktioner	Rettigheder valgfrit til adgang og/eller AKTIVERING / DEAKTIVERING, specialnøgle til vagttjeneste, aktivering af remote-adgang, remote aktivering/deaktivering, aktivitetsstyring og e-mail-meddelelse, protokol- og tidsfunktion, kameraintegrering af op til 6 kameraer
Husmateriale	Plastkabinet
Kort betegnelse for vare	WLX-PRO-CTRL
Kryptering	AES 128-bit
Låsemedier	500
Maks. antal låsemedier	500

WLX Pro kontrolboks (uden strømforsyning)



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACC015000

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - WLX Pro kontrolboks (uden strømforsyning)

Maks. driftstemperatur	40 °C
Min. driftstemperatur	0 °C
Mål	164 × 164 × 28 mm
Nettovægt	0,202 kg
Omgivelsesbetingelser	maks. 80 % relativ luftfugtighed ikke-kondenserende, anvendelse indendørs
Programmering	Web-interface (webbrowser, platforms-uafhængig)
Protokol- og tidsfunktion	Ja
Spændingsforsyning DC	3 A /12 V
Tilslutninger	Relæ 1-4: 30 V DC, 2 A, indgange 1-4: 12 V DC, maks. 0,1 A
Trådløs frekvens	868,3 MHz
Trådløs rækkevidde	Indendørs: 30 m, fri luft: 100 m
Åbningstid kan indstilles	Ja