

# Secvest Hybrid Modul



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUM050110

Seite 1 von 2



## Tekniske oplysninger - Secvest Hybrid Modul

Antal ledningsførte zoner	10 x FSL/DEOL eller 5 x CC
Beskyttelsesklasse IP	30
Bredde	136 mm
Bruttovægt	0,62 kg
Forbindelse	Trådløs
Husmateriale	PC/ABS
Højde	45 mm
Indgangstype	Spænding
Længde	227 mm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	75 %
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	500 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	500 m
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Monteringstype	Planmonteret
Mål	(LxAxA) 136x227x45 mm
Nettovægt	0,48 kg
Programmering	Med webserver eller direkte til central
Sabotageovervågning	Ja
Sprog, vejledning	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning DC	10,5 - 15 V

# Secvest Hybrid Modul



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUM050110

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - Secvest Hybrid Modul

Spændingsovervågning	Ja
Strømforbrug	100 mA
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868,6625 MHz
Udgange	4 x relæ (max. 24 V AC rms eller 30 V DC)