

Mini Dome 4 MPx, IR, 6 mm, WDR

Art.-Nr. IPCB44510C

Seite 1 von 4



IP-minidomen er takket være sit kompakte design et diskret overvågningskamera til uden- og indendørs anvendelse. Domen fås i flere udførelser med forskellige faste objektiver fra 2,8 mm (IPCB44510A) over 4 mm (IPCB44510B) op til 6 mm (IPCB44510C).

Diskret 24/7 udendørs overvågning

IP-minidomen leverer videostreams i 4 MPx opløsning med op til 30 billeder/s. Takket være det vejrfaste IP66-hus kan kameraet bruges udendørs, og på grund af de integrerede IR-LED'er kan det bruges døgnet rundt. Der er altid nem adgang til kameraet via app.

3 objektiv-varianter til maksimal fleksibilitet

IP-minidomen fås i 3 varianter med forskellige faste objektiver og tilbyder derfor maksimal fleksibilitet ved planlægningen og installationen af videoovervågningsprojekter. IP-minidome IPCB44510A med et 2,8 mm fast objektiv og en vandret synsvinkel på 109° egner sig derfor fremragende til bredvinklede overvågningsområder. IP-minidome IPCB44510C med et 6 mm fast objektiv og en vandret synsvinkel på 53° er en populær variant til installation i entreer og gange.

Optagelse og kompatibilitet

Optagelsen sker valgfrit med en ABUS-optager, tredjeparts videomanagement software eller lokalt på et microSD-kort. Endvidere er kameraet kompatibelt med ABUS alarmcentral Secvest og ABUS adgangskontrolsystemet wAppLoxx.

Komfortabel idrifttagning

Mini Dome 4 MPx, IR, 6 mm, WDR

Art.-Nr. IPCB44510C

Seite 2 von 4

IP-minidomen monteres på loftet eller efter valg på muren med et beslag. Vi anbefaler vores installationsboks (TVAC31460) og vægbeslaget (TVAC31450). For en enkel og hurtig idrifttagning på netværket kan den gratis software "ABUS IP Installer" benyttes. Den finder nemt og hurtigt kameraet på netværket og understøtter idrifttagningen.

Bemærk: Der medfølger ikke nogen strømforsyning, da denne kan skaffes via PoE.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

- 4 MPx opløsning: 2.688 x 1.520 @ 30 fps
- 6 mm fast objektiv
- Ultra low-light funktion til god billedkvalitet også ved svagt lys
- 120 dB WDR-funktion til udligning af billedkontraster
- Hærværks- og vejrbeskyttet hus (IK08 & IP66)
- IR-LED'er (op til 10 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - Mini Dome 4 MPx, IR, 6 mm, WDR

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alarmering | E-mail, NAS, FTP |
| Andre funktioner | Automatisk sikkerhedskopiering, Secvest-opkobling |
| Antal IR LED lys | 10 |
| Antal brugere | 32 |
| Beskyttelsesklasse IK | 8 |
| Beskyttelsesklasse IP | 66 |
| Billedelementer (effektivt) | 2688(H) x 1520(V) Pixel |
| Billedoptimering | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display |
| Billedsensor | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
| Blænde ved minimumbelysning (farve) | 1.6 |
| Bredde | 100 mm |
| Bruttovægt | 0,734 kg |
| Brændvidde | 6 mm |
| Dag-/natskift | ICR/Farve/S/H |
| Dynamikområde (WDR) | 120 dB |

Mini Dome 4 MPx, IR, 6 mm, WDR

Art.-Nr. IPCB44510C

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - Mini Dome 4 MPx, IR, 6 mm, WDR

| | |
|----------------------------------|--|
| Effektforbrug | 10 W |
| Elektronisk lukker | 1/3 - 1/100000 s |
| Farve | RAL9003 |
| Frame rate | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps |
| Funktioner | Scene Change Detection |
| Horisontal synsvinkel | 53 ° |
| Hvidbalance | AWB, manuelt |
| Højde | 53 mm |
| ICR dag-/natfunktion | Ja |
| IR-LED'er | Ja |
| IR-rækkevidde (op til) | 10 m |
| Kameratype | Mini-dome |
| Kompatibel med | NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus |
| Kompatibel med ABUS Link Station | Ja |
| Kompatibel med Secvest | Ja |
| Kompatibel med wAppLoxx | Ja |
| Kompatibel med wAppLoxx Pro | Ja |
| Konstruktion | Dome |
| Kryptering | HTTPS |
| Lagermedium | microSD-kort, 256 GB (valgfrit) |
| Lodret synsvinkel | 30 ° |
| Længde | 97 mm |
| Maks. driftstemperatur | 60 °C |
| Maks. luftfugtighed | 95 % |
| Maks. opløsning @ frame rate | 2688 x 1520 @ 30 fps |
| Mikrofon | Nej |
| Min. driftstemperatur | -30 °C |
| Minimumsbelysning (IR) | 0 lx |
| Minimumsbelysning (farve) | 0,008 lx |
| Modlyskompensation | WDR, BLC, HLC |
| Mål | (LxBxH) 97x100x53 mm |
| Nettovægt | 0,4 kg |
| Netværksbåndbredde video | 32 kBit/s - 16 MBit/s |
| Netværkskamera protokoller | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link |
| Netværkstilslutning | RJ45 |
| Netværkstilslutning LAN | RJ45 10M/100M self-adaptive |

Mini Dome 4 MPx, IR, 6 mm, WDR

Art.-Nr. IPCB44510C

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - Mini Dome 4 MPx, IR, 6 mm, WDR

| | |
|-----------------------------|---|
| ONVIF | Profile G, S, T |
| OSD-sprog | DE, UK, FR, NL, DK |
| Objektiv | Fix |
| Objektivfatning | M12 |
| Opløsning | 4MPx |
| Opløsnings tilstand | Stream 1: 2.688 x 1.520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.280 x 720 @ 25 fps |
| PoE-standarder | IEEE 802.3af |
| Privatzoner | 4 |
| Registrering af bevægelse | 8 zoner |
| Samtidig netværksadgang | 6 |
| Sprog, vejledning | DE, UK, FR, NL, DK |
| Spændingsforsyning DC | 12 (+/-10 %) V |
| Strømforbrug | 700 mA |
| Støjundertrykkelse | 3D DNR |
| Teknologi | IP |
| Tilslutninger | 1 x RJ45, 1 x DC |
| Understøttede browsere | IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+ |
| Video Content Analyse (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection |
| Videokomprimering | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG |
| Videosystem | IP |