

# Mini Dome 4 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

Art.-Nr. IPCB44510A

Seite 1 von 4



IP-minidomen er takket være sit kompakte design et diskret overvågningskamera til uden- og indendørs anvendelse. Domen fås i flere udførelser med forskellige faste objektiver fra 2,8 mm (IPCB44510A) over 4 mm (IPCB44510B) op til 6 mm (IPCB44510C).

## Diskret 24/7 udendørs overvågning

IP-minidomen leverer videostreams i 4 MPx opløsning med op til 30billeder/s. Takket være det vejrfaste IP66-hus kan kameraet bruges udendørs, og på grund af de integrerede IR-LED'er kan det bruges døgnet rundt. Der er altid nem adgang til kameraet via app.

## 3 objektiv-varianter til maksimal fleksibilitet

IP-minidomen fås i 3 varianter med forskellige faste objektiver og tilbyder derfor maksimal fleksibilitet ved planlægningen og installationen af videoovervågningsprojekter. IP-minidome IPCB44510A med et 2,8 mm fast objektiv og en vandret synsvinkel på 109° egner sig derfor fremragende til bredvinklede overvågningsområder. IP-minidome IPCB44510C med et 6 mm fast objektiv og en vandret synsvinkel på 53° er en populær variant til installation i entreer og gange.

## Optagelse og kompatibilitet

Optagelsen sker valgfrit med en ABUS-optager, tredjeparts videomanagement software eller lokalt på et microSD-kort. Endvidere er kameraet kompatibelt med ABUS alarmcentral Secvest og ABUS adgangskontrolsystemet wAppLoxx.

## Komfortabel idrifttagning

# Mini Dome 4 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

Art.-Nr. IPCB44510A

Seite 2 von 4

IP-minidomen monteres på loftet eller efter valg på muren med et beslag. Vi anbefaler vores installationsboks (TVAC31460) og vægbeslaget (TVAC31450). For en enkel og hurtig idrifttagning på netværket kan den gratis software "ABUS IP Installer" benyttes. Den finder nemt og hurtigt kameraet på netværket og understøtter idrifttagningen.

Bemærk: Der medfølger ikke nogen strømforsyning, da denne kan skaffes via PoE.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

## Teknologier

- 4 MPx opløsning: 2.688 x 1.520 @ 30 fps
- 2,8 mm fast objektiv
- Ultra low-light funktion til god billedkvalitet også ved svagt lys
- 120 dB WDR-funktion til udligning af billedkontraster
- Hærværks- og vejrbeskyttet hus (IK08 & IP66)
- IR-LED'er (op til 10 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

## Tekniske oplysninger - Mini Dome 4 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andre funktioner	Automatisk sikkerhedskopiering, Secvest-opkobling
Antal IR LED lys	10
Antal brugere	32
Beskyttelsesklasse IK	8
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedelementer (effektivt)	2688(H) x 1520(V) Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Billedsensor	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	1.6
Bredde	100 mm
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	10 W

# Mini Dome 4 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

Art.-Nr. IPCB44510A

Seite 3 von 4

## Tekniske oplysninger - Mini Dome 4 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Farve	RAL9003
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Funktioner	Scene Change Detection
Horisontal synsvinkel	109 °
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højde	53 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	10 m
Kameratype	Mini-dome
Kompatibel med	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Konstruktion	Dome
Kryptering	HTTPS
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	60 °
Længde	97 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 30 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,008 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	(LxBxH) 97x100x53 mm
Nettovægt	0,4 kg
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link
Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
ONVIF	Profile G, S, T

# Mini Dome 4 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

Art.-Nr. IPCB44510A

Seite 4 von 4

## Tekniske oplysninger - Mini Dome 4 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK
Objektiv	Fix
Objektivfatning	M12
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2.688 x 1.520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.280 x 720 @ 25 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Registrering af bevægelse	8 zoner
Samtidig netværksadgang	6
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-10 %) V
Strømforbrug	700 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Understøttede browsere	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP