

# Dome 8 MPx, 4K, 2.8 mm



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCB78515A

Seite 1 von 4



## 4K 24/7 udendørs overvågning

IP-domen leverer videostreams i 8 MPx opløsning med op til 20 billeder/s. Det støv- og vandfaste IP67-hus med en modstandsdygtighed over for stød på IK10 beskytter optimalt mod sabotage og hærværk. De integrerede IR LED lys sikrer gode billeder ved svagt lys og om natten. Der er altid nem adgang til kameraet via app.

## Bedste oversigt

IP-domen med et 2,8 mm fast objektiv giver overblik over et område på 102°. Derudover er bevægelsesgenkendelse og WDR-modlyskompensation integreret.

## Optagelse og kompatibilitet

Optagelsen sker valgfrit med en ABUS-optager, tredjeparts videomanagement software eller lokalt på et microSD-kort. Endvidere er kameraet kompatibelt med ABUS alarmcentral Secvest og ABUS adgangskontrolsystemet wAppLoxx.

## Komfortabel idrifttagning

IP-domen monteres på loftet eller efter valg på muren med et beslag. Vi anbefaler vores installationsboks (TVAC31300X) og vægbeslaget (TVAC31320X). For en enkel og hurtig idrifttagning på netværket kan den gratis software "ABUS IP Installer" benyttes. Den finder nemt og hurtigt kameraet på netværket og understøtter idrifttagningen.

Bemærk: Der medfølger ikke nogen strømforsyning, da denne kan skaffes via PoE.

## Teknologier

- 8 MPx (4K) opløsning: 3.840 x 2.160 @ 20 fps
- 2,8 mm fast objektiv

# Dome 8 MPx, 4K, 2.8 mm

Art.-Nr. IPCB78515A

Seite 2 von 4

- 120 dB WDR-funktion til udligning af billedkontraster
- Vejrbestandigt hus (IP67)
- IR-LED'er (op til 30 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

## Tekniske oplysninger - Dome 8 MPx, 4K, 2.8 mm

Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andre funktioner	Automatisk sikkerhedskopiering, Secvest-opkobling
Antal IR LED lys	10
Antal brugere	32
Antal streams	3
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	3840(H) x 2160(V) Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Billedsensor	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F2.0
Bredde	143 mm
Brændvidde	2.8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	9 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Farve	RAL9003
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Funktioner	Scene Change Detection
Horisontal synsvinkel	102 °
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højde	100 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameratype	Dome
Kompatibel med	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja

# Dome 8 MPx, 4K, 2.8 mm

Art.-Nr. IPCB78515A

Seite 3 von 4

## Tekniske oplysninger - Dome 8 MPx, 4K, 2.8 mm

Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Konstruktion	Dome
Kryptering	HTTPS
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Længde	143 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	3840 x 2160 @ 20 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,01 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	(LxBxH) 143x143x100 mm
Nettovægt	1,1 kg
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link
Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK
Objektiv	Fix
Objektivfatning	M12
Opløsning	8MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 3.840 x 2.160 @ 20 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.280 x 720 @ 25 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Registrering af bevægelse	8 zoner
Samtidig netværksadgang	6
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-10 %) V
Strømforbrug	750 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC

# Dome 8 MPx, 4K, 2.8 mm



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCB78515A

Seite 4 von 4

## Tekniske oplysninger - Dome 8 MPx, 4K, 2.8 mm

Understøttede browsere	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP