

# 4 x Analog HD signalfordeler

Art.-Nr. TVAC25240

Seite 1 von 1



Med 4x analog HD signal distributør transmitteres videoindgangssignalet til fire monitorer uden tab af signal. Kameraet tilsluttes en signalfordeler via videoindgangen. Det forbindes med en monitor via videoudgangen. Der er fire BNC-videoudgange til rådighed.

## Teknologier

- Understøtter høje opløsninger op til 8MPx (4K) uden tab
- Overførsel af et videosignal til op til fire monitorer eller optagere
- Velegnet til HD-TVI, AHD, HDCVI, 960H, NTSC, PAL
- Kanal 4 understøtter HD video + data styresignal (UTC - Up The Coax)

## Tekniske oplysninger - 4 x Analog HD signalfordeler

Bredde	138 mm
Emballagesprog	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Højde	30 mm
Længde	86 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Mål	(B x H x D) 138 x 30 x 86 mm
Nettovægt	0,14 kg
Sprog, vejledning	DE, GB
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug	110 mA
Videoindgang	1 BNC
Videoindgangsimpedans	75 Ω
Videoindgangsniveau	1 Vpp dB
Videosystem	HD-TVI, HD-CVI, AHD, 960H, NTSC, PAL
Videoudgang	4 BNC
Videoudgangsniveau	1 Vpp