

ABUS Z-Wave Sikkerhedssæt

Art.-Nr. SHGW10410

Seite 1 von 5



Platsen i sikkerhet

Skydda dig effektivt mot inbrott med denna uppsättning. Om det upptäcks ett inbrott via öppningsdetektorn eller multisensorn, vill du vara uppmärksam på den inre sirenen och via meddelandet på mobilterminalerna - detta kallas för mer säkerhet vid närvaro eller frånvaro. Z-Wave-produkter från ABUS och andra tillverkare.

Skydd när du är hemma

När du är hemma skyddar öppningsdetektorn mot obehörig öppning vid brytning och inresa. Sondaren skrämmer verkligen bort inkräktare och ett tryckmeddelande till din smartphone.

Skydd när du är borta

När du är borta ger rörelsedetektorn ett extra skydd för ditt hem. Om en rörelsedetektor utlöses aktiveras ett lokalt larm. Du kan inte vänta med att komma ifrån huset så snart du kommer till telefonen.

Få mer ut av ditt anslutna hem och expandera den här uppsättningen med:

- Risklarm söker på ABUS Z-Wave rök eller vattenläckningsdetektor
- smart belysning med ABUS Z-Wave LED-lampor
- En dörrlås för din ytterdörr med ABUS HomeTec Pro Z-Wave
- En värmekontroll med Z-Wave termostater
- rullappen med Z-Wave-växlingsmoduler

Totalt kan du lägga till upp till 120 scener (om-då-då).

Teknologier

- Kompakt Smart Home-styreenhet i familiedesign med Z-Wave trådlös standard
- kompatibel med ABUS Smartvest Wireless Alarm System
- utvidgade konfigurationsmuligheter för maximalt 60 scener (når - då - hvornår)
- Registrerer, at vinduer og døre åbnes og informerer din Smart Home Gateway
- Enkel og hurtig montering via batteridrift og klæbemontage
- Afschrikkende alarmering med luide sirene (95 dB) en LED-flitslicht

ABUS Z-Wave Sikkerhedssæt

Art.-Nr. SHGW10410

Seite 2 von 5

- 4 sensoren in één apparaat: bewegingsmelder, thermometer, hygrometer en lichtsensor
- Detecteert personen met infrarood – horizontaal bewakingsgebied 110°, reikwijdte max. 5 m
- kan udvides til 120 Z-Wave radio komponenter
- Mobil adgang fra ethvert sted via den gratis app ABUS Z-Wave ONE

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave Gateway

Alarmering	Push notification/ Akustisk advarselssignal
Antal brugere	15
Antal hændelser	1.000
Antal komponenter	120
Antal rum / grupper	40
Antal scener	60
Bruger niveauer	3
Bruttovægt	0,38 kg
Display	LED
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Højtaler	Ja
Kompatibel med	Z-Wave-enheder (EU-frekvens: 868,42MHz)
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kryptering	AES128, SFTP, HTTPS
Lysfarve	Blå / Gul / Rød
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	20
Mål	(B x L x H) 96 x 21 x 96 mm
Nettovægt	0,233 kg
Netværkstilslutning	RJ-45-stik (10/100 Mbps)
Nødstrømsforsyning	Nej
Radio modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Samtidig netværksadgang	10
Sendeeffekt	4,5 dBm
Software	App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS)
Spændingsforsyning DC	5 V
Trådløs frekvens	868,42 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 100 m
EAN	4003318841453

ABUS Z-Wave Sikkerhedssæt

Art.-Nr. SHGW10410

Seite 3 von 5

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave dør-/vindueskontakt

Anvendelsesområder	Inde
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	3 År
Batteri - mængde	1
Batteri - type	CR2 (3V)
Bruttovægt	0,125 kg
Detektionsmåde	Solenoid switch
Display	LED
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) Sensor: 26 x 21 x 72 mm / magnet: 11 x 15 x 35 mm
Nettovægt	0,045 kg
Radio modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Sabotagebeskyttelse	Ja
Sendeeffekt	4,5 dBm
Sensortype	Reed kontakt
Strømforbrug	30 mA
Strømforbrug i standby	0,006 mA
Trådløs frekvens	868,42 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 100 m
EAN	4003318841491

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave Trådløs multisensor

Anvendelsesområder	Inde
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - mængde	1
Batteri - type	AA (1,5V)
Bruttovægt	0,15 kg
Detektionsmåde	PIR: Varmedetektion
Display	LED
Dyreimmun	Nej
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique

ABUS Z-Wave Sikkerhedssæt

Art.-Nr. SHGW10410

Seite 4 von 5

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave Trådløs multisensor

Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Luftfugtighed måleområde	0 - 100 %
Luftfugtighed målepræcision	5 %
Luftfugtighed opløsning	1 %
Lyssensor måleområde	0 - 65528 lx
Lyssensor målepræcision	1 lx
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(Ø x L) 51 x 68 mm
Nettovægt	0,068 kg
PIR-rækkevidde	5 m
PIR-synsvinkel	110 °
Radio modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Sabotagebeskyttelse	Nej
Sendeeffekt	4,5 dBm
Sensortype	PIR
Spændingsforsyning DC	5 V
Stiktype	Micro-USB
Strømforbrug	38 mA
Strømforbrug i standby	0,015 mA
Temperatur måleområde	0 - 50 °C
Temperatur målepræcision	1 °C
Temperatur opløsning	0,1 °C
Trådløs frekvens	868,42 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 100 m
EAN	4003318841446

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave Indendørs sirene

Alarmering	Akustisk advarselssignal
Anvendelsesområder	Inde
Batteri - batteridrift	Nej
Batteri - mængde	1
Batteri - type	Lithium-Polymer (3,7V)
Bruttovægt	0,21 kg
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Kompatibel med Secvest	Nej

Art.-Nr. SHGW10410

Seite 5 von 5

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave Indendørssirene

Kompatibel med Smartvest	Nej
Lydtryk	95 dB
Lysfarve	Rød
Lyskilde	LED
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(Ø x H) 80 x 80 mm
Nettovægt	0,122 kg
Radio modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Sabotagebeskyttelse	Nej
Sendeeffekt	4,5 dBm
Spændingsforsyning AC	110 - 240 V
Stiktype	Euro CEE 7/16
Strømforbrug	19 mA
Strømforbrug i standby	0,015 mA
Trådløs frekvens	868,42 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 100 m
EAN	4003318841514