



Platsen i säkerhet

Med Smartvest-förlängningen ansluts Z-Wave-produkter från ABUS och andra tillverkare med trådlöst alarmsystem ABUS Smartvest. LED-lamporna fungerar som en extra alarmenhet. Dessutom kan du använda de komponenter som ingår i uppsättningen för att realistiskt simulera din närvaro. Belysningen växlas via individuella scheman eller ett slumpmässigt läge. Detta simulerar närvaron av människor och kan effektivt identifiera potentiella inbrott.

Kompatibel med trådlöst alarmsystem ABUS Smartvest

Smartvest-alarmpanelens komponenter och systemstatuser synkroniseras med gatewayen. Z-Wave-produkter, även de från andra tillverkare, använder det trådlösa alarmsystemet ABUS Smartvest.

Automatisera din belysning

Gateway kan användas för att styra din belysning, vilket gör ditt hem bekvämare att bo i. Detta alternativ garanterar också tillräcklig belysning

Få mer ut av ditt anslutna hem och expandera den här uppsättningen med:

- Andra farohanteringar söker på ABUS Z-Wave vattenläckningsdetektorer
- Sänder ett extra akustiskt larm med ABUS Z-Wave
- En dörrlås för din ytterdörr med ABUS HomeTec Pro Z-Wave
- En värmekontroll med Z-Wave termostater

ABUS Z-Wave Udvidelsessæt

Art.-Nr. SHGW10310

Seite 2 von 5

- rullappen med Z-Wave-væxlingsmoduler

Totalt kan du lægge till upp till 120 scener (om-då-då).

Teknologier

- Kompakt Smart Home-styreenhed i familiedesign med Z-Wave trådløs standard
- kompatibel med ABUS Smartvest Wireless Alarm System
- udvidede konfigurationsmuligheder for maksimalt 60 scener (når - da - hvornår)
- Dæmpbar LED-pære med indstillelig lysfarve (RGBW) og lystemperatur (varm hvid/kold hvid)
- LED-pære med varm hvidt LED-lys (2700 K)
- Så lys som en almindelig 60 W glødepære med tydeligt mindre strømforbrug
- Med repeater-funktion til rækkeviddeforøgelse af det trådløse signal fra Z-Wave
- Passer i enhver E27-fatning
- kan udvides til 120 Z-Wave radio komponenter
- Mobil adgang fra ethvert sted via den gratis app ABUS Z-Wave ONE

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave Gateway

Alarmering	Push notification/ Akustisk advarselssignal
Antal brugere	15
Antal hændelser	1.000
Antal komponenter	120
Antal rum / grupper	40
Antal scener	60
Bruger niveauer	3
Bruttovægt	0,38 kg
Display	LED
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Højtaler	Ja
Kompatibel med	Z-Wave-enheder (EU-frekvens: 868,42MHz)
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kryptering	AES128, SFTP, HTTPS
Lysfarve	Blå / Gul / Rød
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	80 %

ABUS Z-Wave Udvidelsessæt

Art.-Nr. SHGW10310

Seite 3 von 5

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave Gateway

Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	20
Mål	(B x L x H) 96 x 21 x 96 mm
Nettovægt	0,233 kg
Netværkstilslutning	RJ-45-stik (10/100 Mbps)
Nødstrømsforsyning	Nej
Radio modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Samtidig netværksadgang	10
Sendeeffekt	4,5 dBm
Software	App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS)
Spændingsforsyning DC	5 V
Trådløs frekvens	868,42 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 100 m
EAN	4003318841453

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave LED/RGBW-pære

Antal koblingscykluser	100.000
Anvendelsesområder	Inde
Bruttovægt	0,215 kg
Dæmpningsfunktion	Ja
Dæmpningstrin	5 - 100 %
Effektfaktor	0,9
Effektforbrug	9,5 W
Energieffektivitetsklasse	A+
Farve	Hvid
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Farvetemperatur	2700 - 6500 K
Husmateriale	PBT / PC
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
LED-levetid	25.000 h
Lampefatning	E27
Lysfarve	RGBW
Lysstrøm	806 lm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Min. driftstemperatur	-20 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(Ø x H) 60 x 120 mm
Nettovægt	0,135 kg

ABUS Z-Wave Udvidelsessæt

Art.-Nr. SHGW10310

Seite 4 von 5

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave LED/RGBW-pære

Opvarmningstid	1 s
Radio modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Repeater-funktion	Ja
Sabotagebeskyttelse	Nej
Sendeeffekt	4,5 dBm
Spredningsvinkel horisontal/vertikal	240 °
Spændingsforsyning AC	220 - 240 V
Strømforbrug i standby	0,5 W
Trådløs frekvens	868,42 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 100 m
EAN	4003318841538

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave LED-pære

Antal koblingscykluser	100.000
Anvendelsesområder	Inde
Bruttovægt	0,15 kg
Dæmpningsfunktion	Ja
Dæmpningstrin	5 - 100 %
Effektfaktor	0,9
Effektforbrug	9 W
Energieffektivitetsklasse	A+
Farve	Hvid
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Farvetemperatur	2700 K
Husmateriale	PBT / PC
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
LED-levetid	25.000 h
Lampefatning	E27
Lysfarve	varm hvid
Lysstrøm	806 lm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Min. driftstemperatur	-20 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(Ø x H) 60 x 120 mm
Nettovægt	0,07 kg
Opvarmningstid	1 s
Radio modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave LED-pære

Repeater-funktion	Ja
Sabotagebeskyttelse	Nej
Sendeeffekt	4,5 dBm
Spredningsvinkel horisontal/vertikal	240 °
Spændingsforsyning AC	220 - 240 V
Strømforbrug i standby	0,5 W
Trådløs frekvens	868,42 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 100 m
EAN	4003318841545