

IR projektør, stor 10-95°/130 m

Art.-Nr. TVAC71070

Seite 1 von 2



Forbedring af belysningen på overvågningskameraer

Den infrarøde LED-lampe TVAC71070 til bedre belysning eller udvidelse af den infrarøde belysning af overvågningskameraer. Rækkevidden og registreringsvinklen er med en udskiftelig diffusor-linse og en rækkevidde på op til 130 m ekstremt fleksibel og egnet til mange forskellige steder og projekter. Lampen genererer med de meget effektive IR-LED'er et bedre udsyn om natten og er dermed det ideelle supplement til ABUS overvågningskameraer med dag-/natfunktion. Det vejrbestandige IP66-hus sikrer desuden fuld funktionalitet, også udendørs.

Rækkevidde og kompatibilitet

Den udskiftelige diffusor-linse giver mulighed for en brugsvinkel på 10°- 95°. Med den medfølgende holder kan du desuden hælde IR-lampen lodret. Til trinløs vandret justering anbefaler vi vores monteringsvinkel TVAC31700.

Installation

For at undgå overblænding bør der ikke befinde sig lysreflekterende flader i umiddelbar nærhed af IR-lampe og kamera. Dette skal der også generelt tages hensyn til ved installationen af ABUS kameraer med IR-LED'er.

Bemærk: Fra sommeren 2019 fås ABUS overvågningskameraer også med sort hus. Kontakt os venligst!

Teknologier

- Udskiftelig diffusor-linse 10°, 20°, 30°, 40°, 80° og 95°
- Rækkevidde op til 130 m
- Vejrbestandigt hus IP66
- Variabel spændingsforsyningsindgang 12-32 V DC / 24V AC +/-10 %
- Ekstra holder til vandret justering tilgængelig TVAC31700
- Integreret lys sensor til automatisk til- og frakobling
- Styreindgang til fjernomstilling

IR projektør, stor 10-95°/130 m

Art.-Nr. TVAC71070

Seite 2 von 2

- Selvrensende linsebelægningsteknologi

Tekniske oplysninger - IR projektør, stor 10-95°/130 m

Antal LED'er	4
Beskyttelsesklasse IP	66
Bredde	78 mm
Effektforbrug	15 W
Højde	110 mm
Kabellængde	3 m
Længde	68 mm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Min. driftstemperatur	-50 °C
Mål	(B x H x D) 78 x 110 x 68 mm
Nettovægt	0,75 kg
Optisk bølgelængde	850 nm
Spændingsforsyning AC	24 +/- 10% V
Spændingsforsyning DC	12 - 32 V
Tilslutninger	1 x AC / DC-tilslutning, 1 x relæindgang, 1 x kamera dag / nat switching