

WLX Pro udendørs Væglæser IP67. Access. Sort

Art.-Nr. ACSE00014

Seite 1 von 2



Teknologier

- Ideel til styring af elektroniske dør- og portdrev, dørnumre, elevatorer, barrierer, rullegitter, drejeborde
- Væglæser som RFID -læsenhed med krypteret BUS -forbindelse til styreenheden (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Højt beskyttelsesniveau mod manipulation gennem adskillelse af læsenhed og styreenhed
- Krypteret AES 128-bit dataoverførsel mellem wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box og Control
- Væglæser: Elegant design i sort med høj kvalitet, ridsefast glas i et robust metalhus
- Ekstern indgang på brokassen gør det muligt at skifte et relæ, f.eks. Til kontakter, knapper, ...
- Yderligere jumper -indstillinger, f.eks. Styring af 2. relæ i tilfælde af sabotage, dæmpning af vægflæser, impuls, forsinkelse, ...
- BUS-kabel (5-leder), der allerede er tilsluttet læseren, er inkluderet i leveringsomfanget (6m)
- Optisk og valgfri akustisk signalering
- Væglæser: Vejrbestandig takket være IP 67

Tekniske oplysninger - WLX Pro udendørs Væglæser IP67. Access. Sort

Låsemedier	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
Programmering	Programmering / systemadministration via wAppLoxx Pro Control

Tekniske oplysninger - WLX Pro Bridge Box Adgang

Anvendelsesområder	Indendørs
Farve	hvid
Husmateriale	PVC
Kort betegnelse for vare	WLX-PRO-BB-A
Mål	100 x 135 x 30 mm
Spændingsforsyning DC	3 A / 12 V
Tilslutninger	1 ekstern indgang
Trådløs frekvens	868,3 MHz
Trådløs rækkevidde	30 m indendørs brug (100 m fri mark nominal) m
EAN	4043158169461

WLX Pro udendørs Væglæser IP67. Access. Sort

Art.-Nr. ACSE00014

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - WLX Pro væglæser IP67 sort

Anvendelsesområder	udendørs brug
Beskyttelsesklasse IP	67
Farve	Ramme sølv / glas sort
Husmateriale	Ægte ramme af glas og metal
Maks. driftstemperatur	60 °C
Min. driftstemperatur udendørs	-25 °C
Mål	119 x 97 x 20 mm
EAN	4043158152982